

Statybos vieta:

Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Bičiulių g. 21

Statybos rūšis:

Nauja statyba

Statinio paskirtis:

gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Statinio kategorija:

Gyvenamosios paskirties - neypatingas statinys

Statytojas:

Vidmantas Šaparavičius

Projektuotojas:

Architektas Evaldas Urbonas

Projekto vadovas Evaldas Urbonas, 0005179

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas:

Žemės sklypo adresas Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Jonušų k., Bičiulių g. 21, kadastrinis Nr. 5510/0004:593. Sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypo plotas – 1334m². Sklypo teritorijos altitudės vidurkis 22.20m. Privažiavimas į sklypą iš vietinio keliuko.

Projektuojamų statinių sąrašas:

Planuojama gyvenamojo namo nauja statyba. Namas vieno aukšto, pastogė gyvenama. Stogas dvišlaitis.

Trumpas technologinių inžinerinių sistemų aprašymas:

Elektros tiekimas numatomas iš šalia esančios elektros apskaitos spintos.

Geriamas vanduo numatomas tiekti iš vietinio gręžinio.

Nuotekos bus išleidžiamos į vietinę nuotekų valyklą.

Gyvenamąjį namą numatoma šildyti sistema oras-vanduo.

Statinių konstrukcinė schema:

Konstrukcinė schema: keraminių blokelių mūras, stogo konstrukcija-medinė, stogo danga keraminės čerpės.

Pamatai:

Projektuoti pamatai – poliniai su rostverku. Pamatas virš projektuojamo žemės lygio iškeliamas 25cm. Prieš pradėdant mūryti išorines sienas, klojamas 2-iejų sluoksnių horizontali hidroizoliacija

Sienos ir pertvaros:

Išorinės sienos keraminių blokelių mūras, apšiltinant 250mm polistirolu. Vidinės laikančios sienos blokelių mūras. Pertvaros tarp vidinių patalpų projektuojamos mūrinės.

Perdanga:

perdanga surenkamas gelžbetonis

Stogas:

Pastato stogas - šlaitinis. Stogo danga- keraminės čerpės. Stogo dangą montuoti pagal galiojančius reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas