



Pastabos:

1. Pastato sienos 25 cm storio blokelių mūras, šiltinamas 30 cm storio termoizoliaciniu sluoksniu, sienos tinkuojamos balta spalva (RAL9003), dengiamos pilkomis klinkerio plytomis (RAL7009), dengiamos medžio dailylentėmis (RAL7002). Šiltinama medinės konstrukcijos perdanga tarp nešildomos vėdinamos pastogės ir pirmo aukšto, šiltinama 45 cm storio termoizoliacija. Stogas (medinės santvarinės konstrukcijos) dengiamas pilka skarda (RAL7016). Grindys ir pamatai šiltinamos 20 cm storio termoizoliacija.
2. Pastato konstrukciniai ir termoizoliaciniai sprendimai atitinka A+ energinę klasę.
3. Namui šildyti numatomas A+ klasės šilumos siurblys, vėdinimui numatoma A+ klasės rekuperacinė sistema.
3. Sprendinius tikslinti darbo projekto metu.

		MB "Vilniaus architektai"			OBJEKTAS: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Murlinės k., V. Sirokoslės g. 75 (sklypo kad. Nr.: 4162/ 0100: 943), statybos projektas.	
Atestato Nr.		Įmonės kodas: 302915284, A.Mickevičiaus g. 7A, Vilnius Mob. tel.: 8 615 47303; el. paštas: studija@vilniausarchitektai.lt				
A 1963	PV Architektas	Mantas Žvybas		2018	VIZUALIZACIJOS	LAIDA
	Architektas	Gabrielė Seneckytė		2018		0
ETAPAS	STATYTOJAS: Slavomir Parvicki				N1598-PP-SA-06	LAPAS
PP						LAPŲ