



Sukilėlių pr. 84, Kaunas Nr.578 IKI Topolis parduotuvės remonto darbai pk-PT-TCH-20-0023

Info	
Versija 1	Publikavimo data 2020-06-25 13:15
Nuoroda https://my.mercell.com/permalink/133325376.aspx	Pateikimo terminas 2020-07-03 20:00
Skelbimo tipas Pirkimai	Pakeitimo data 2020-06-25 11:56
Mokėjimo sąlygos Given in inquiry document	Atplėšimo data 2020-07-03 20:00
	Paraleliniai pasiūlymai Ne
	Galimi pasiūlymų variantai No
	Pristatymo sąlygos Netaikoma
	Pristatymo adresas Lietuva

Pirkėjas
Įmonė Palink UAB
Adresas Lentvario g. 33
Pašto indeksas/Miestas LT-02241 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą Sukilėlių pr. 84, Kaunas Nr.578 IKI Topolis parduotuvės remonto darbai ir kviečia teikti pasiūlymus. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM. Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Sukilėlių pr. 84, Kaunas. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-07-03 per el.pirkimų platformą „Merzell“. Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į (statybų projektų vadovą Žygimantą Visocką) tel +370 640 65456, el.paštas: zygimantas.visockas@iki.lt Kilus techniniams platformos „Merzell“ klausimams, kreiptistel. +370 645 50371, el.paštas: gice@merzell.com</p> <p>OBJEKTAS: NR. 578 IKI TOPOLIS ADRESAS: SUKILĖLIŲ PR. 84, KAUNAS</p> <p>UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS</p> <p>Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, „IKI Statybos standartą“, statybos taisykles ir kitus LR galiojančius teisės aktus atlikti „IKI TOPOLIS Nr. 578“, adresu Sukilėlių pr. 84, Kaune parduotuvės remonto ir įrengimo darbus (toliau - Darbai). Darbai vykdomi keliais etapais veikiančioje parduotuvėje (schema pridedama). Rangovas turi atskirti veikiančias patalpas laikinomis pertvaromis užtikrinančiomis darbuotojų bei lankytojų saugumą. Darbų metu veikiančios patalpos turi būti apsaugotos nuo dulkių, triukšmingi darbai turi būti vykdomi po parduotuvės darbo valandų (po 22 val.). Veikiančiose patalpose turi būti užtikrintas pastovus elektros, ryšio, vandentiekio ir nuotekų, vėsinimo ir vėdinimo sistemų sklandus veikimas. Vykdydami atjungimo darbus, būtina imtis priemonių užtikrinančių parduotuvės veiklą ir tinkamas maisto produktų laikymo sąlygas (laikini maitinimai, dyzelgeneratorius ir pan.) Darbų metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Esami įrenginiai, gaminiai bei inžinerinės sistemos Darbų metu turi būti saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksnių galinčių jiems pakenkti ir/ar sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį.</p>

Prieš parduotuvės atidarymą (prieš kiekvieną etapą) Rangovas turi pastatyti papildomą ne mažesnę kaip 12 m³ atliekų konteinerį pakuočius atliekoms (mišrios atliekos).

Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi įsivertinti visus tarpinius darbus, būtinus užduotyje numatytų darbų atlikimui pilna apimtimi. Tarpiniai darbai neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau būtini galutinio, užduotyje numatyto rezultato įgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir už juos nebus papildomai apmokama.

Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi įsivertinti visas pridėtines ir papildomas išlaidas (sodra, statybietės išlaidos, papildomos išlaidos medžiagoms, mechanizmams ir darbo užmokesčiui, paaugstinimo priemonės, patalpų valymas, draudimas ir t.t.). Pabaigus vykdyti Darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos. Saugotinos inžinerinės sistemos ir įranga atstatyta į pirminę padėtį, išbandyta, veikianti ir tinkama tolimesniam naudojimui.

Griovimo - ardymo darbai

1. Pagal pateiktą pertvarų planą ardomas pertvaros („Sandwich“ tipo pertvaras ardo šalčio rangovas, nevertinti).
2. Pagalbinėse pat. nuardomos pakabinamos lubos.
3. Demontuojama nenaudojama prekybinė ir metalinė įranga, kasos, stelažai (apie 30 m³). Išvežimą organizuoja Užsakovas.
4. Salėje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklaminės iškabos.
5. Durų demontavimas.
6. Apdailinių plytelių nuo sienų ir kolonų demontavimas.
7. Vagų inžineriniams tinklams grindyse ardymas pagal technologiją.
8. Kapitalinės sienos tarp rūšio patalpos Nr. 002 ir patalpų Nr. 018, 019 ardymas.
9. Nenaudojamos inžinerinės įrangos demontavimas, utilizavimas (šviestuvai, kondicionieriai, sanitariniai prietaisai ir pan.).
10. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas.

Lauko darbai

1. Fasado sienų ir cokolio tinko remontas, dažymas.
2. Stogo dangos atnaujinimas 1 sl. (MIDA UNIFLEKS V S4B arba anlogas).
3. Automobilių stovėjimo aikštelės asfalto dangos atnaujinimas (viršutinio sluoksnio keitimas).
4. Parkavimo aikštelės ženklavimo darbai (IKI Standartas).
5. Pravažiavimo kontrolės ir apmokestinimo sistemos įrengimas (du variantai - atskira pirkimo užduotis).
6. Pėsčiųjų takų, šaligatvių, lauko laiptų iš betono trinkelėlių remontas.

APDAILOS DARBAI

Grindys

1. Salės pat. Nr. 101, 102, 103, 104, 105, 130, 002 grindys klijuojamos naujomis plytelėmis. Grindjuostės įrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka Užsakovas).
 2. Prie plautuvių ir šlapiose patalpose įrengti trapus (pagal technologiją). Grindys formuojamos su minimaliu 1% nuolydžiu į trapus vandeniui surinkti. Visose dėgnose patalpų zonos prieš klijuojant plyteles įrengiama teptinė hidroizoliacija.
 3. Minsinėje kameroje pat. Nr. 110 įrengti prieduobės visu plotu 20 cm žemiau grindų lygio su betoniniu pagrindu ir teptinė hidroizoliacija. Nesant galimybių įrengti prieduobės šalia esančioje patalpoje įrengiamas pandusas.
 4. Administracinėse patalpose įrengiama heterogeninė PVC grindų danga, padengta poliuretanu. Grindų pavadinimas - Acczent Excellence 70 silver arba anlogas, slidumo klasė R-9. Grindjuostės - 10 cm aukščio. Medžiaga analogiška įrengiamai PVC grindų dangai.
 5. Sandėliavimo ir gamybinėse patalpose įrengiama akmens masės plytelių danga. Plytelės „Casalgrande Panda Bianco“ (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“).
- Sienos
1. Pagal pateiktą planą pertvaros tarp kabinetų įrengiamos iš gipso kartono plokščių, montuojant 75mm pločio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 70 mm akmens vata.
 2. „Sandwich“ tipo pertaras H=2,65 m įrengia šalčio Rangovas, nevertinti).
 3. Stiklinės tambūro pat. Nr. 103 ir I a. vaistinės pat. Nr. 130 durys lieka esamos. Durys perkeliama į naujas vietas (žr. pertvarų griovimo/montavimo planas).
 4. Salės ir užkasio pat. Nr. 101, 102 sienos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė). Kolonų apdaila: nuo grindų iki 1,2 m aukščio aptaisomos akmens masės plytelėmis GRIGIO EGE0. Spalva - šviesiai pilka matmenys 15x60 cm, 9,5 mm (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Plytelės klijuojamos su prasislinkimu 20/40. Siūlės tarp plytelių 1.5- 2.00 mm. Glaistas Knauf. Spalva - Lichtgrau arba Atlas 035. Nuo 1,2 m aukščio iki lubų dažoma sienų spalva. Plytelių kampų sujungimui naudoti aliuminio “ L” tipo profiliai.
 5. Administracinėse patalpose nr. 104, 105 nuo grindjuosčių iki 1.20 m dengiamos LMDP 8-12 mm storio plokštė RAL9006. Plokštės kraštai turi būti laminuoti. Nuo 1.20 m iki lubų sienos glaistomos ir dažomos. Spalva NCS 1500-N (Becker paletė).
 6. Poilsio patalpose Nr. 002 viena siena nuo grindjuosčių iki durų viršaus dengiama LMDP 8-12 mm storio smėlio spalvos plokštė, viena siena žalia: RAL 6019 (aukštis iki durų), visa kita dažoma RAL 9010.
 7. Sandėliavimo patalpų sienas būtina apsaugoti nuo sudaužymu sumontuojant rifliuotą aliumininį lakštą nuo grindų iki 1250 mm aukščio, aliuminio lakšto storis ne mažiau 2 mm. Sienų kampus sutvirtinti metalo kampuočiu 100x100 mm. Sienos virš aliuminio lakšto dažomos spalva NCS 1500 N.
 8. Paruošimo ir WC patalpose Nr. 115, 116, 118 nuo grindų iki lubų klijuojamos glazūruotos apdailinės plytelės. Spalva - balta. Plytelių formatas 20x25 cm (Plyteles perka Rangovas).
 9. Rūšio pagalbinės ir sandėliavimo patalpos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė).
 10. Patalpose Nr. 119, 009, 010, 011, 018, 019 įrengiamos metalinio tinklo pertvaros.
 11. Kasos patalpos Nr. 106 atitvaros turi būti armuotos armatūriniu tinklu 100x100 d=10mm.

Lubos

1. Visų rūšio ir I a. prekybinių, pagalbinių ir sandėliavimo patalpų lubų paruošimas dažymui ir dažymas balta spalva.
2. Administracinėse, poilsio, serverinės ir nuomininkų patalpose Nr. 105, 106, 130, 002 įrengiamos pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.
3. Drėgnose patalpose (WC, dušuose, valytojos ir gamybinėse patalpose Nr. 113, 114, 115, 116, 117, 118) įrengiamos drėgmei



atsparios pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.

INŽINERINIAI DARBAI

Elektra

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus elektros tinklus.
2. Pagal pateiktą apšvietimo planą montuojami nauji patalpos ir lauko LED šviestuvai (šviestuvus perka ir pateikia užsakovas). Senus šviestuvus utilizuoja Rangovas.
3. Naujų šviestuvų pajungimui įrengiami nauji elektros tinklai. Keičiami elektros automatiniai jungikliai (žr. IKI statybos standartą).
4. Apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu. (žr. IKI statybos standartą).
5. Įrengti prekybos ploto apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą).
6. Įrengti lauko apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą).
7. Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmeliai sienų spalvos.
8. Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus pajungimo skydą (žr. IKI Statybos standartą).
9. Įvadiniame elektros paskirstymo skyde įrengti trijų padėčių perjungiklį „Elekros tinklų įvadas - 0 - Dyzelgeneratorius“.
10. Kondicionierių maitinimui įrengti bendrą elektros paskirstymo skydelį su įvadiniu elektros skaitikliu (nuotolinis nuskaitymas).
11. Vėdinimo kameros ir kitų vėdinimo sistemų maitinimo skydeliuose įrengti atskirus elektros apskaitos skaitiklius (nuotolinis nuskaitymas).
12. Įrengti elektros apskaitą su nuotoliniu nuskaitymu nuomininkų patalpoms.
13. Mėsos ceche nurodytose vietose 0,3 m aukštyje įrengiamos 16A/380V (penkių kontaktų) arba 16A/220V (trijų kontaktų) IP54 išpildymo klasės, paviršinio montazo rozetės su dangteliais (žr. IKI Statybos standartą).
14. Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri įžeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmales, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbataliai turi būti patikimai įžeminti (žr. IKI Statybos standartą).
15. Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
16. Įžeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus - baldų montuotojai.
17. Užbaigus darbus pateikti elektrotechnikos techninį darbo projektą, matavimo protokolus, išpildomąsias schemas ir suklijuoti elektros schemas paskirstymo skyduose.

Silpnos srovės

1. Pagal IKI įrengimo standartą naujai įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, papildomi vidaus ryšio tinklai (žiūrėti pateiktus elektros ir silpnų srovių įvadų planus).
 2. Ant įėjimo varstomų durų sumontuojami blokatoriai (valdymas iš apsaugos posto).
 3. WI-FI tinklas lieka esamas, įsivertinti naujų stotelių pakabinimą ir esamų stotelių perkabinimą.
- ##### Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
1. Prekybos ploto 101 ir pagalbinių patalpų vėdinimo sistema lieka esama.
 2. Vėdinimo sistemos ortakius ir skirstytuvus izoliuoti apsaugant nuo statybinių dulkių patekimo.
 3. Užbaigus bendrusius statybos darbus atlikti vėdinimo sistemos ortakių ir oro skirstytuvų (difuzoriai, grotelės) valymą. Pakeisti oro tiekimo ir šalinimo filtras.
 4. Patalpų 104, 105, 106 vėdinimui atvesti oro tiekimo/šalinimo ortakius, įrengti oro srauto reguliavimo sklendes ir oro paskirstymo difuzorius.
 5. Pakeisti oro šalinimo sistemos ventiliatorius sanitarinių mazgų 113, 114, 115, 116 patalpose.
 6. Pakeisti oro šalinimo sistemos ventiliatorius sanitarinių mazgų 004, 005, 007, 008, 017, 018 patalpose.
 7. Įrengti oro ištraukimo vėdinimo sistemą kepimo orkaitei (žr. IKI statybos standartą). Ištraukimo gaubtą tiekia užsakovas. Ventiliatorius turi būti komplektuojamas su greičio reguliatoriumi ir automatiškai įsijungti veikiant orkaitei.
 8. Šildymo sistema lieka esama.
 9. Prekybos salės 101 kasų zonos vėsinimui įrengti 2 lubinius kasetinius kondicionierius (min. 14 kW).
 10. Prekybos salės 101 vaisių ir daržovių skyriaus vėsinimui įrengti 1 lubinį kasetinį kondicionierių (min. 14 kW).
 11. Patalpos 104 vėsinimui įrengti 1 lubinį kasetinį kondicionierių (min. 5 kW).
 12. Patalpų 105 ir 106 vėsinimui įrengti 2 sieninius kondicionierius (min. 3,5 kW).
 13. Prekių priėmimo patalpos 107 vėsinimui/šildymui įrengti 1 lubinį kasetinį kondicionierių (min. 10 kW).
 14. Serverių patalpos 112 vėsinimui įrengti 1 sieninį kondicionierių (min. 5 kW). Skirtas darbui esant žemai lauko oro temperatūrai - 20 OC.
 15. Įrengti priverstinę vėdinimo sistemą kompresorinėje (2 ventiliatoriai, ortakiai). Vėdinimo poreikis - 10 kartų per valandą nuo patalpos tūrio.
 16. Pajungti k.v. akumuliacines talpas (2 vnt) pagal šilumos panaudojimo schemą nuo šaldymo įrenginių. Atvesti šalto vandens vamzdyną iki akumuliacinių talpų. Akumuliacinę talpą sujungti su patalpų karšto vandentiekio ir šildymo vamzdynais.

Vandentiekis, nuotekos

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus v/n įvadus.
2. Salės patalpoje Nr. 101 ir pagalbinėje pat. Nr. 108 GČ spintos (2 vnt.) perkeliamos į naujas vietas (žr. pertvarų griovimo/montavimo planas).
3. Įrengti atskirus nuotekų tinklus gamybinėms nuotekoms, buitinėms nuotekoms ir kondensato surinkimui IKI standartas).
4. Įrengti atbulinį vožtuvą/us nuotekų tinklams pastato rūsyje (po liūčių užpilamos rūsio patalpos).
5. I a. buitinėse ir sanitarinėse patalpose keičiami sanitariniai prietaisai (IKI standartas). Rūsio sanitarinėse patalpose prietaisai lieka esami.
6. Baigus darbus visi nuotekų vamzdynai išplaunami hidrodinaminio būdu.

KITI DARBAI

1. Administracinėse, sandėliavimo bei pagalbinėse patalpose įrengiamos plieninės „Hormann“ ZK durys, spalva RAL 9016.
2. Durys į kasininkės patalpą Nr. 106 turi būti ne žemesnės, nei WK3 saugumo klasės, turi turėti dvi spygnas su rakinimo cilindrais ir akute. Keičiamos plieninės lauko durys į vidinį kiemą (IKI Standartas).
3. Keičiami pakeliami prekių priėmimo vartai (IKI standartas).



4. Įėjimui į valytojos ir paruošimo pat. Nr. 117, 118 įrengiamos PVC užuolaidos.
5. Durys įrengiamos sienoje iš sandėlių zonos į prekybos salę - dvivėrės, švytuoklinės, smūginės durys, tiekėją derinti su atsakingu UAB „Palink“ darbuotoju. Durų plokštė - 15 mm HDPE kietas plastikas - 4 mm PTEG medžiagos integruotas langas, durų rėmas (stakta) - miltelinio dažymo profilinis vamzdis, hermetizacija su specialiu silikonu, spyruoklinis mazgas - galvanizuotas, spalva - šviesai pilka, HDPE priešsmūginiai bamperiai, 8 mm.
6. Durys įrengiamos sienoje iš gamybos zonos į prekybos salę - vienvėrės, smūginės durys “DIOPAS D”, durų plokštė - 24 mm kietas plastikas, 4 mm PTEG medžiagos integruotas langas, durų rėmas (stakta) - miltelinio dažymo profilinis vamzdis, HDPE prieš smūginės, apsauginės juostos durų varčiai, hermetizacija su specialiu silikonu, spyruoklinis mazgas - galvanizuotas (Fridavo) 175 mm 6 vnt, spalva - šviesai pilka, apsauginiai andėklai 4 vnt. (nerūdijantis plienas).
7. Lauko vartams iš abiejų pusių turi būti įrengtos apsaugos metaliniais kampuočiais, dydis 100 x100, L=1200 mm.
8. Rampos metalinių konstrukcijų remontas, dažymas
9. Rampos lyginamojo tiltelio remontas, keičiami guminiai rampos atmušėjai.
10. Batų valymo grotelių su prieduobe lauke keitimas.
11. Krovinio keltuvo patikra, remontas.
12. Sandėlio stelažų montavimas (pagal technologinį planą).
13. Rangovas užbaigęs Darbus parengia ir pateikia Užsakovui įrengtų inžinerinių tinklų, įrenginių ir sumontuotų gaminių išpildomąją dokumentaciją (brėžinius, pasus, eksploatacinių sąvybių deklaracijas, naudojimosi instrukcija ir t.t.) lietuvių kalba 3 (trys) egz.

Pastabos: Pasiūlymus pateikti pasiūlymas.xlsx faile Excel formatu.
Pateikus draudimą atsiskaitymas pagal apmokėjimo dokumentus.

Statybų projektų vadovas Žygimantas Visockas tel.:+370 640 65456
zygimantas.visockas@iki.lt



Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
Pagrindinė informacija apie įmonę.xlsx	26 KB	2020-06-25 11:49
Susitarimas dėl partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.docx	33 KB	2020-06-25 11:50
Statybos Standartas 2020 [2020-05].pdf	4,28 MB	2020-06-25 11:50
Pasiūlymo pateikimo, aktavimo forma bendra PVZ.xlsx	61 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_II Etapas_rusys.pdf	220 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_II Etapas_1a.pdf	572 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_I Etapas_rusys.pdf	237 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_I Etapas_1a.pdf	497 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_VandNuotVent_rusys.pdf	241 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_VandNuotVent_1a.pdf	811 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_Technologija_rusys.pdf	218 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_Technologija_1a.pdf	570 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_signed_rusys.pdf	917 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_Pertvaros_1a.pdf	423 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_IT_rusys.pdf	219 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_IT_1a.pdf	681 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_Isklotine.pdf	168 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_Iranga_rusys.pdf	218 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_Iranga_1a.pdf	571 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_Elektra_rusys.pdf	223 KB	2020-06-25 11:50
IKI Topolis 578_200617_Nr3_Elektra_1a.pdf	706 KB	2020-06-25 11:50
Gen statybos rangos sutartis 2.docx	115 KB	2020-06-25 11:50
ACAD-IKI Topolis 578_200617_Nr3.dwg	1,35 MB	2020-06-25 11:50
578 IKI TOPOLIS Uzduotis Priedas Nr2.pdf	369 KB	2020-06-25 11:50
578 IKI TOPOLIS Uzduotis eismo reguliavimo sistema Priedas Nr.2.pdf	442 KB	2020-06-25 11:50
578 IKI TOPOLIS darbu mini grafikas.pdf	139 KB	2020-06-25 11:50
09_06_2020_Zumtobel_ACAD-IKI Topolis 578_200522_Nr1.dwg	1,32 MB	2020-06-25 11:50

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
Sukilėlių pr. 84, Kaunas Nr.578 IKI Topolis parduotuvės remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
Sukilėlių pr. 84, Kaunas Nr.578 IKI Topolis parduotuvės remonto darbai	ŠVOK		1,00	
Sukilėlių pr. 84, Kaunas Nr.578 IKI Topolis parduotuvės remonto darbai	Silpnos srovės		1,00	
Sukilėlių pr. 84, Kaunas Nr.578 IKI Topolis parduotuvės remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	
Sukilėlių pr. 84, Kaunas Nr.578 IKI Topolis parduotuvės remonto darbai	Eismo valdymo sistema		1,00	
Sukilėlių pr. 84, Kaunas Nr.578 IKI Topolis parduotuvės remonto darbai	Asfalto atnaujinimas		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne
	<p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informaciją apie įmonę".</p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p>	
2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne

1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiuavo į Paraiškos kainą.
2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.
3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.
4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Žygimantas Visockas, tel. +370 640 65456, e-mail: zygimantas.visockas@iki.lt
5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.
6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.
7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.
8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.
9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.

3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne
---	--	----

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. info@iki.lt. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu asmensduomenys@iki.lt.

Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Mercell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.

1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas.

Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos.

Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.

3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: asmensduomenys@iki.lt. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.