

















DURŲ ŽINIARAŠTIS							
Žymuo	Vaizdas iš priekio	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto plotas, m ²	Bendras plotas, m ²	Pastabos
D-1		1000	2350	1	2.35	2.35	Įstiklintos pagrindinio įėjimo durys PVC profilio (U<1,3 W/m²K) Durys komplektuojamos su pritraukėjais rankenomis ir užraktais
D-2		1900	2100	1	3.99	3.99	Įstiklintos vestibulio durys su šoniniu langu. PVC profilio.
D-3		1000	2100	7	2.10	14.70	Skydinės vidaus durys .
D-4		900	2100	1	1.89	1.89	Skydinės vidaus durys.
D-5		800	2100	13	1.68	8.40	Skydinės vidaus durys . Apatinėje dalyje duryse įrengiamos ventiliacijos grotelės.
D-6		800	1800	2	2.10	4.20	Sanitarinių mazgų durys, be staktų, su rankena ir užraktu iš vidaus
D-7		900	2100	2	2.10	4.20	Laiptinės durys - priešdūminės C3Sm. Durys komplektuojamos su pritraukėjais rankenomis ir užraktais.
D-8		880	2100	1	1.85	1.85	Įstiklintos evakuacinio išėjimo durys PVC profilio (U<1,3 W/m²K) Durys komplektuojamos su pritraukėjais, rankenomis ir užraktais

LANGŲ ŽINIARAŠTIS							
Žymuo	Vaizdas iš priekio	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto plotas, m ²	Bendras plotas, m ²	Pastabos
L-1		2600	2350	1	6.11	6.11	Langas - PVC rėmas (U<1,3 W/m²K), įstiklintas dviejų kamerų stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis. Lango 2 sekcijos nevarstomos, 1 sekcija varstoma trimis padėtimis
L-2		1460	1430	7	2.09	14.61	Langas - PVC rėmas (U<1,30 W/m²K), įstiklintas dviejų kamerų stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis. Langas varstomas trimis padėtimis .
L-3		1460	760	2	1.11	2.22	Langas - PVC rėmas (U<1,30 W/m²K), įstiklintas dviejų kamerų stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis. Langas varstomas dviem padėtimis.
L-4		1370	760	1	1.04	1.04	Langas - PVC rėmas (U<1,30 W/m²K), įstiklintas dviejų kamerų stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis. Langas varstomas dviem padėtimis.
L-5		1500	1500	1	2.25	2.25	Elektriniu būdu varstomas kupolinis langas, skirtas plokščiems stogams. PVC rėmas (U<1,20 W/m²K), įstiklintas vienos kameros stiklo paketu, ISD akrilo kupolas. Langas varstomas nuotoliniu būdu, komplekte lietaus daviklis.
L-6		1460	1430	1	2.09	2.09	Langas - PVC rėmas (U<1,30 W/m²K), įstiklintas dviejų kamerų stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis. Langas varstomas viena padėtimi, nuotoliniu būdu.
L-7		1460	1430	1	2.09	2.09	Langas - PVC rėmas (U<1,30 W/m²K), įstiklintas dviejų kamerų stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis. Langas nevarstomas, yra atidaromas 0.45x0.3m segmentas. Stiklas su plėvele nuo išdaužimo, langas su apsauga nuo įsilaužimo.
L-8		1460	2350	1	3.43	3.43	Langas - PVC rėmas (U<1,3 W/m²K), įstiklintas dviejų kamerų stiklo paketu, užpildytu argono dujomis, vienas stiklas selektyvinis. Langas nevarstomas
<p>PASTABOS:</p> <ol style="list-style-type: none">Prieš įrengiant langus ir duris, visus matmenis tikslinti vietoje.Visus pakeitimus derinti su projekto autoriumi.							
					ADMINISTRACINIO PASTATO DALIES PAPRASTOJO REMONTAS IR SAUGIOS SERTIFIKUOTOS SUNKVEŽIMIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS RASEINIŲ R.SAV., RASEINIŲ M., JURBARKO G.35		
ATESTATO NR.	PARĖIGOS	VARDAS PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	Brėžinys		LAPO DYDIS
	PV				DURŲ IR LANGŲ ŽINIARAŠTIS		LAIDA
	PDA						
					STATINIO ŠIFRAS		MASTELIS
							LAPAS
							LAPŲ
LT	Užsakovas UAB "ELEKTRINIAI MATAVIMAI"						1:100
							5
							7