

Priedas Nr. 1

Keleivinio lifto, R. Jankausko g. 7, Vilnius (LF-01-04988) techniniai reikalavimai

| | |
|-----------------------------------|--|
| Pavara | Elektrinė, lyninė |
| Keliamoji galia, kg / žm. | 450 / 6 |
| Greitis, m/s | Ne mažiau kaip 1m/s |
| Kėlimo aukštis | 21600 (tikslinama apžiūros metu) |
| Sustojimų skaičius | 9 |
| Įėjimų skaičius | 12 |
| Kabinos įėjimų skaičius | 1 (nepereinama) |
| Valdymas | Surinkimas žemyn |
| Pagrindinis sustojimas | 1 |
| Mašinų patalpa | Virš šachtos |
| Įtampa | 400 V, 3 fazės, 50 Hz |
| Durų kontrolė | Foto užuolaida |
| Aukštų žymėjimas | 1;2;3;4;5;6;7;8;9 |
| Kreipiančiosios | Naujos |
| Šachta | |
| Šachtos plotis x gylis, mm | 1450 x 1700 (tikslinama apžiūros metu) |
| Šachtos viršus, mm | 3500 (tikslinama apžiūros metu) |
| Šachtos duobė, mm | 1300 (tikslinama apžiūros metu) |
| Kabinos plotis x gylis, mm | Nemažiau kaip 980 x 1120 |
| Durys plotis x gylis, mm | Nemažiau kaip 650 x 2000 |
| Durų tipas ir apdaila | |
| Durų atidarymas | Centrinės, automatinės |
| Priešgairingumas | E120 |
| Kabinos durų apdaila | Dažytas plienas arba nerūdijantis plienas |
| Šachtos durų apdaila | Dažytas plienas arba nerūdijantis plienas |
| Angokraščiai | Dažytas plienas arba nerūdijantis plienas |
| Durų atidarymas | Centrinės, automatinės |
| Kabinos ir kabinos apdaila | |
| Kabinos sienos | Dažytas plienas arba nerūdijantis plienas |
| Kabinos lubos | Nerūdijantis plienas |
| Kabinos grindys | Speciali PVC danga |
| Apšvietimas | Lubose, LED šviestuvai |
| Valdymo pultas kabinoje | LDC ekranas |
| | Kabinos padėties indikacija |
| | Durų atidarymas/ uždarymas |
| | Brailio raštas |
| Veidrodis | Ant galinės sienos; Per pusę kabinos aukščio |
| Porankis | Ant galinės sienos; Nerūdijantis plienas |
| Vaizdo kamera | Taip, antivandalinė |
| Standartai | LST EN 81-20:20214; LST EN 81-73 |
| Gamintojo garantija | 2 metai |
| Kita | |
| | Valdymas gaisro metu |
| | Avarinis apšvietimas |
| | Perkrovos kontrolė |