



## IKI Raseiniai parduotuvės remonto darbai pk-PT-SS-20-0027

Info	
<b>Versija</b> 1	<b>Publikavimo data</b> 2020-07-10 10:09
<b>Nuoroda</b> <a href="https://my.mercell.com/permalink/134387502.aspx">https://my.mercell.com/permalink/134387502.aspx</a>	<b>Pateikimo terminas</b> 2020-07-17 23:00
<b>Skelbimo tipas</b> Pirkimai	<b>Pakeitimo data</b> 2020-07-10 09:38
<b>Mokėjimo sąlygos</b> Given in inquiry document	<b>Atplėšimo data</b> 2020-07-17 23:00
	<b>Paraleliniai pasiūlymai</b> Ne
	<b>Galimi pasiūlymų variantai</b> No
	<b>Pristatymo sąlygos</b> Netaikoma
	<b>Pristatymo adresas</b> Lietuva

Pirkėjas
<b>Įmonė</b> Palink UAB
<b>Adresas</b> Lentvario g. 33
<b>Pašto indeksas/Miestas</b> LT-02241 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą Vilniaus g. 101, Raseiniai Nr.501 IKI Raseiniai parduotuvės remonto darbai ir kviečia teikti pasiūlymus. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM. Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Vilniaus g. 101,Raseiniai. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-07-17 per el.pirkimų platformą „Merzell“. Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į (statybų projektų vadovą Žygimantą Visocką) tel +370 640 65456, el.paštas: <a href="mailto:zygimantas.visockas@iki.lt">zygimantas.visockas@iki.lt</a> Kilus techniniams platformos „Merzell“ klausimams, kreiptistel. +370 645 50371, el.paštas: <a href="mailto:gice@merzell.com">gice@merzell.com</a></p> <p>OBJEKTAS: NR. 501 IKI RASEINIAI ADRESAS: VILNIAUS G. 101, RASEINIAI</p> <p>UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, „IKI Statybos standartą“, statybos taisykles ir kitus LR galiojančius teisės aktus atlikti „IKI Raseiniai Nr. 501“, adresu Vilniaus g. 101, Raseiniuose parduotuvės remonto ir įrengimo darbus (toliau - Darbai). Darbų metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Pastate esami įrenginiai, gaminiai bei inžinerinės sistemos Darbų metu turi būti saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksnių galinčių jiems pakenkti ir/ar sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį. Prieš parduotuvės atidarymą Rangovas turi pastatyti papildomą ne mažesnę kaip 12 m3 atliekų konteinerį pakuotės atliekoms (mišrios atliekos). Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi įsivertinti visus tarpinius darbus, būtinus užduotyje numatytų darbų atlikimui pilna apimtimi. Tarpiniai darbai neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau būtini galutinio, užduotyje numatyto rezultato įgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir už juos nebus papildomai apmokama. Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi įsivertinti visas pridėtines ir papildomas išlaidas (sodra, statybviets išlaidos, papildomos išlaidos medžiagoms, mechanizmas ir darbo užmokesčiai, paaukštinimo priemonės, patalpų valymas, draudimas ir t.t.). Pabaigus vykdyti Darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos. Saugotinos inžinerinės sistemos ir įranga atstatyta į pirminę padėtį, išbandyta, veikianti ir tinkama tolimesniam naudojimui.</p>

#### Griovimo - ardymo darbai

1. Pagal pateiktą pertvarų planą ardomas pertvaros salės, sandėliavimo ir pagalbinėse patalpose („Sandwich“ tipo pertvaras ardo šalčio Rangovai, nevertinti).
2. Demontuojama nenaudojama prekybinė ir metalinė įranga, kasos, stelažai (apie 20 m<sup>3</sup>). Išvežimą organizuoja Užsakovas.
3. Salėje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklaminės iškabos.
4. Durų demontavimas.
5. Kolonų apdailos demontavimas (baldinė plokštė).
6. Vagų inžineriniams tinklams grindyse ardymas.
7. Nenaudojamos inžinerinės įrangos demontavimas, utilizavimas (šviestuvai, kondicionieriai, sanitariniai prietaisai ir pan.).
8. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas.

#### Lauko darbai

1. I a. fasado valymas. Fasado skardinių remontas pakeičiant sulankstytus elementus.
2. Apsaugos nuo paukščių ant išsikišusių fasado elementų įrengimas (pagrindiniame fasade).
3. Išorinės lietaus nuvedimo sistemos valymas, remontas.
4. Metalinės tvorelės h=1000 mm įrengimas ant atraminės sienos (L= 20 m)
5. Pagrindinio įėjimo lauko durų (aliuminio konstrukcija, saugus stiklas) keitimas. Pagal analogą;
6. Nuogrindos aplink pastatą remontas.
7. Prekių iškrovimo aikštelės stogelio remontas. Papildomo lietvamzdžio įrengimas (4 m), lietlovio įrengimas (6 m).
8. Atliekų konteinerių aptvaro 4000x2500 mm įrengimas.
9. Apsauginių žaliuzių kasininko patalpos langui įrengimas pat. Nr. 003.

#### Apdailos darbai

##### Grindys

1. Salės pat. Nr. 101, užkasio pat. 102 ir darbuotojų poilsio pat. Nr. 004 grindys klijuojamos naujomis plytelėmis. Grindjuostės įrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka Užsakovas).
2. Valytojos pat. Nr. 110, salės pat. Nr. 101 prie plautuvių, fasavimo pat. Nr.111, gamybos pat. Nr. 104, 107 ir pliusinėse kameroje pat. Nr. 106, 109 įrengti trapus. Grindys formuojamos su minimaliu 1% nuolydžiu į trapus vandeniui surinkti. Visose drėgnose patalpų zonose prieš klijuojant plyteles įrengiama teptinė hidroizoliacija.
3. Betono grindų remontas sandėlio zonoje, deformacinių siūlių įrengimas.
4. Visose sandėlio, gamybinėse ir pagalbinėse patalpose (išskyrus pat. Nr. 114) klijuojamos naujos akmens masės plytelės „Casalgrande Panda Bianco“ (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“) - apie 178 m<sup>2</sup> grindų ploto.
5. Sandėlio grindų su grindjuoste h=100 mm iš polimerinės dangos įrengimas pat. Nr. 106, 112, 113, 108 - apie 105 m<sup>2</sup> grindų ploto .
6. Minusinėje kameroje pat. Nr. 114 įrengti prieduobę visu plotu 20 cm žemiau grindų lygio su betoniniu pagrindu ir teptine hidroizoliacija.
7. Administracinėse patalpose pat. Nr. 003, 002 įrengiama heterogenine PVC grindų danga, padengta poliuretanu. Grindų pavadinimas - Acczent Excellence 70 silver arba analogas, slidumo klasė R-9. Grindjuostės - 10 cm aukščio. Medžiaga analogiška įrengiamai PVC grindų dangai;
8. Laiptų neslystančių paviršių įrengimas - 2 kompl.

##### Sienos

1. Pagal pateiktą planą pertvaros tarp kabinetų įrengiamos iš gipso kartono plokščių, montuojant 75mm pločio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 70 mm akmens vata.
2. Pagal pateiktą planą pat. Nr. 106, 109 atskiriamos naujomis „Sandwich“ tipo pertvaromis H=2,60 m (pertvaras įrengia šalčio Rangovas, nevertinti). Tarpą tarp pertvaros ir lubų uždengti metalinio tinklo pertvara.
3. Pagal pateiktą planą pat. Nr. 108 rengiama metalinio tinklo pertvara.
4. Salės ir užkasių sienos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė). Kolonų apdaila: nuo grindų iki 1,2 m aukščio aptaisomos akmens masės plytelėmis GRIGIO EGEO. Spalva - šviesiai pilka matmenys 15x60 cm, 9,5 mm (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Plytelės klijuojamos su prasislinkimu 20/40. Siūlės tarp plytelių 1.5- 2.00 mm. Glaistas Knauf. Spalva - Lichtgrau arba Atlas 035. Nuo 1,2 m aukščio iki lubų dažoma sienų spalva. Plytelių kampų sujungimui naudoti aliuminio „L“ tipo profilius.
5. Administracinėje patalpoje Nr. 002 ir serverinėje pat. Nr. 003 nuo grindjuosčių iki 1.20 m dengiamos LMDP 8-12 mm storio plokštė RAL9006. Plokštės kraštai turi būti laminuoti. Nuo 1.20 m iki lubų sienos glaistomos ir dažomos. Spalva NCS 1500-N (Becker paletė).
6. Poilsio patalpoje Nr. 004 viena siena nuo grindjuosčių iki durų viršaus dengiama LMDP 8-12 mm storio smėlio spalvos plokštė, viena siena žalia: RAL 6019 (aukštis iki durų), visa kita dažoma RAL 9010.
7. Sandėliavimo patalpų sienas būtina apsaugoti nuo sudaužymu sumontuojant rifliuotą aliumininį lakštą nuo grindų iki 1250 mm aukščio, aliuminio lakšto storis ne mažiau 2 mm. Sienų kampus sutvirtinti metalo kampuočiu 100x100 mm. Sienos virš aliuminio lakšto dažomos spalva NCS 1500 N.
8. WC patalpoje nr. 115, 007 ir 008, gamybinėje patalpoje Nr. 111 ir valytojos pat. Nr. 110 nuo grindų iki lubų klijuojamos glazūruotos apdailinės plytelės. Spalva - balta. Plytelių formatas 20x25 cm (Plyteles perka Rangovas).
9. Patalpos Nr. 003 pertvara turi būti armuotos armatūriniu tinklu 100x100 d=10mm.

##### Lubos

1. Salės pat. Nr. 101, 102, 103 lubų paruošimas dažymui ir dažymas balta spalva.
2. Sandėlio patalpų lubų perdažymas.
3. Administracinėse patalpose Nr. 001 002, 003, 004 įrengiamos pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos (ne žemiau kaip 2,65 m.).
4. WC, dušuose, valytojos ir gamybinėse patalpose (pat. Nr. 005, 006, 007, 008, 110, 111, 115) įrengiamos drėgmei atsparios pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.

#### Elektra

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus elektros tinklus.
2. Pagal pateiktą apšvietimo planą montuojami nauji patalpos ir lauko LED šviestuvai (šviestuvus perka ir pateikia užsakovas). Senus šviestuvus utilizuoja Rangovas.
3. Naujų šviestuvų pajungimui įrengiami nauji elektros tinklai. Keičiami elektros automatiniai jungikliai (žr. IKI statybos standartą).
4. Apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
5. Įrengti prekybos ploto apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą)
6. Įrengti lauko apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą).

Sistema susideda iš valdymo skydo, valdiklio, įėjimo/išėjimo modulių, apšvietimo relių, automatinį daviklių apšvietimo grupėms, lauko šviesos jutiklių (0-10V), lietimui jautraus ekrano (darbo režimų atvaizdavimui) ir maitinimo-valdymo laidų. Turi būti numatytas valdymas automatinis, rankinis skyde ir nuotolinis.

Lentelė Nr. 1 Patalpų apšvietimo valdymas (pridedama).

Prekybos salės LED šviestuvai grupuojami į tris grupes. Patalpos apšvietimas valdomas 100%, 66% ir 33% šviestuvų kiekiu.

Alkoholio skyriaus apšvietimui įrengiama atskira apšvietimo grupė (jei bus poreikis valdyti atskirai). Nakties metu, kai patalpos nenaudojamos apšvietimas neveikia arba veikia 33% režimu. Nakties metu, kai patalpose vyksta valymas ar prekių skaičiavimas, apšvietimas veikia 66% arba 100% režimu. Pagalbinių patalpų apšvietimas valdomas nuo būvio daviklių.

7. Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmeliai sienų spalvos.

8. Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus pajungimo skydą (žr. IKI Statybos standartą, 50 psl.).

9. Įvadiniamie elektros paskirstymo skyde įrengti trijų padėčių perjungiklį „Elektros tinklų įvadas - 0 - Dyzelgeneratorius“.

10. Kondicionierių maitinimui įrengti bendrą elektros paskirstymo skydelį su įvadinio elektros skaitikliu (nuotolinis nuskaitymas).

11. Vėdinimo kameros ir kitų vėdinimo sistemų maitinimo skydeliuose įrengti atskirus elektros apskaitos skaitiklius (nuotolinis nuskaitymas).

12. Mėsos ceche nurodytose vietose 0,3 m aukštyje įrengiamos 16A/380V (penkių kontaktų) arba 16A/220V (trijų kontaktų) IP54 išpildymo klasės, paviršinio montazo rozetės su dangteliais.

13. Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri įžeminimo pajungimo taškai.

Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmales, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbataliai turi būti patikimai įžeminti (žr. IKI Statybos standartą).

14. Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.

15. Įžeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus - baldų montuotojai.

16. Užbaigus darbus pateikti elektrotechnikos išpildomąją dokumentaciją (instaliacijos planus, matavimų protokolus, išpildomąsias schemas) ir suklijuoti elektros schemas paskirstymo skyduose.

#### Silpnos srovės

1. Pagal IKI įrengimo standartą naujai įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, papildomi vidaus ryšio tinklai (žiūrėti pateiktus elektros ir silpnų srovių įvadų planus).

2. Ant įėjimo varstomų durų sumontuojami blokatoriai (valdymas iš apsaugos posto).

3. WI-FI tinklas lieka esamas, įsivertinti naujų stotelių pakabinimą ir esamų stotelių perkabinimą.

#### Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, automatika (ŠVOK)

1. Prekybos ploto 101 ir pagalbinių patalpų vėdinimo sistema lieka esama. Ortakiai, difuzoriai, grotelės permontuojami pagal pasikeitusį patalpų išplanavimą. Susidėvėjusios dalys keičiamos naujomis. Trūkstamos dalys įrengiamos naujai.

2. Užbaigus bendruosius statybos darbus atlikti vėdinimo sistemos valymą, oro srautų balansavimą, pakeisti filtras, pateikti vėdinimo sistemos pasą.

3. Pakeisti oro šalinimo ventiliatorius sanitarinių mazgų ir kitose oro ištraukimo sistemose.

4. Įrengti oro ištraukimo vėdinimo sistemą (-as) kepimo orkaitėms (žr. IKI statybos standartą). Ištraukimo gaubtus tiekia užsakovas. Ventiliatorius (-iai) turi būti komplektuojamas (-i) su greičio reguliatoriumi ir automatiškai įsijungti veikiant orkaitei (-ėms).

5. Koridoriaus 102 šildymui/vėsinimui įrengti 1 kasetinį kondicionierių (min. 7 kW). Skirtas darbui šildymo režime esant žemai lauko temperatūrai -20 0C.

6. Prekybos patalpos 101 šildymui/vėsinimui paliekami 2 esami palubiniai oro kondicionieriai GREE GUD140ZD/A-T. Numatyti kondicionierių vidinių blokų permontavimą pagal pasikeitusį išplanavimą. Vienas kondicionierius įrengiamas vaisių ir daržovių zonoje, kitas pagrindinėje prekybos salės erdvėje.

7. Prekybos patalpos 101 šildymui/vėsinimui įrengti 1 kasetinį kondicionierių (min. 7 kW). Skirtas darbui šildymo režime esant žemai lauko temperatūrai -20 0C. Kondicionierius įrengiamas zonoje prieš šaldomas mėsos ir žuvies vitrinas tarp prekių lentynų.

8. Prekių priėmimo patalpos 103, koridoriaus 112 ir 113 šildymui/vėsinimui įrengti 1 lubinį kasetinį kondicionierių (min. 7 kW). Skirtas darbui šildymo režime esant žemai lauko temperatūrai -20 0C.

9. Administracinės patalpos 002 šildymui/vėsinimui įrengti sieninį kondicionierių (min. 3,5 kW). Skirtas darbui šildymo režime esant žemai lauko temperatūrai -20 0C.

10. Kasos, serverių patalpos 003 vėsinimui įrengti sieninį kondicionierių (min. 3,5 kW). Skirtas darbui vėsinimo režime esant žemai lauko temperatūrai -20 0C.

11. Poilsio patalpos 004 vėsinimui įrengti sieninį kondicionierių (min. 2,5 kW). Skirtas darbui šildymo režime esant žemai lauko temperatūrai -20 0C.

12. Moterų persirengimo patalpoje 006 įrengti elektrinį radiatorių, vyrų persirengimo patalpoje 005 įrengti elektrinį radiatorių arba elektrinį gyvatuką.

13. Atvesti ir pajungti karšto vandentiekio vamzdynus prie k.v. ruošimo akumuliacinės talpos pagal šilumos panaudojimo schema nuo šaldymo įrenginių. Atvesti ir pajungti šalto vandens vamzdyną iki k.v. ruošimo akumuliacinės talpos. (Jei bus akumuliacinė k.v. ruošimo talpa).



#### Vandentiekis, nuotekos (VN)

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus v/n įvadus.
2. Įrengti atskirus nuotekų tinklus gamybinėms nuotekoms, buitinėms nuotekoms ir kondensato surinkimui IKI standartas).
3. I a. buitinėse ir sanitarinėse patalpose keičiami sanitariniai prietaisai (IKI standartas). Pat. Nr. 106, 107 montuojami nauji sanitariniai prietaisai.
4. Įrengiami sauso tipo trapai su atbuliniais vožtuvais neleidžiančiais sklisti atgal į patalpą blogam kvapui iš kanalizacijos.
5. Baigus darbus visi nuotekų vamzdiniai išplaunami hidrodinaminiu būdu.
6. Baigus darbus išplauti ir užpildyti riebalų gaudyklę. Įrengti riebalų gaudyklės persipildymo aliarimą (valymui) administracinėse patalpose.

#### Kiti darbai

1. Administracinėse, sandėliavimo bei pagalbinėse patalpose įrengiamos plieninės „Hormann“ ZK durys, spalva RAL 9016.
2. Durys į kasininkės patalpą turi būti ne žemesnės, nei WK3 saugumo klasės, turi turėti dvi spygas su rakinimo cilindrais ir akute. Analogiškos durys įrengiamos iš I a. į rūšio laiptinę.
3. Įėjimui į valytojos pat. Nr.110 ir gamybinį pat. Nr. 111 įrengiamos PVC užuolaidos
4. Durys įrengiamos sienoje iš sandėlių zonos į prekybos salę - dvivėrės, švytuoklinės, smūginės durys “DIOPLAST D” su plastiko juostų apsauga, tiekėją derinti su atsakingu UAB „Palink“ darbuotoju. Durų plokštė - 15 mm HDPE kietas plastikas - 4 mm PTEG medžiagos integruotas langas, durų rėmas (stakta) - miltelinio dažymo profilinis vamzdis, HDPE prieš smūginės, apsauginės juostos durų varčiai, hermetizacija su specialiu silikonu, spyruoklinis mazgas - galvanizuotas (Fridavo) 175 mm 6vnt., spalva - šviesai pilka.
5. Pakeliamų lauko vartų keitimas.
6. Rampos lyginamojo tiltelio remontas.
7. Batų valymo grotelių atnaujinimas.
8. Guminio kilimėlio prie įėjimo durų su prieduobe ir trapu įrengimas (2000x2000 mm)
9. Sandėlio stelažų išmontavimas ir sumontavimas (pagal technologiją).
10. Parkavimo aikštelės horizontalaus ženklavimo darbai.
11. Asfalto dangos ties prekių iškrovimo zona remontas (apie 200 m2).
12. Rangovas užbaigęs Darbus parengia ir pateikia Užsakovui įrengtų inžinerinių tinklų, įrenginių ir sumontuotų gaminių išpildomąją dokumentaciją (brėžinius, pasus, eksploatacinių savybių deklaracijas, naudojimosi instrukcija ir t.t.) lietuvių kalba 3 (trys) egz.
13. Rangovas užbaigęs Darbus parengia ir pateikia Užsakovui įrengtų inžinerinių tinklų, įrenginių ir sumontuotų gaminių išpildomąją dokumentaciją (brėžinius, pasus, eksploatacinių savybių deklaracijas, naudojimosi instrukcija ir t.t.) lietuvių kalba 3 (trys) egz.

Statybos projektų vadovas:

Žygimantas Visockas tel. 8 640 65456 El. paštas: [zygimantas.visockas@iki.lt](mailto:zygimantas.visockas@iki.lt)

Pastabas: Pasiūlymus pateikti pasiūlymas.xlsx faile Excel formatu.

Pateikus draudimą atsiskaitymas pagal apmokėjimo dokumentus.

Statybų projektų vadovas Žygimantas Visockas tel.:+370 640 65456

[zygimantas.visockas@iki.lt](mailto:zygimantas.visockas@iki.lt)



Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
501 IKI RASEINIAI mini grafikas.pdf	138 KB	2020-07-10 09:22
501 IKI Raseiniai Uzduotis.pdf	376 KB	2020-07-10 09:22
acad-IKI Raseiniai 501_200630_Nr3.dwg	1,28 MB	2020-07-10 09:22
Gen statybos rangos sutartis Nr1.docx	115 KB	2020-07-10 09:22
IKI Raseiniai 501_200630_Nr3_Elektra.pdf	629 KB	2020-07-10 09:22
IKI Raseiniai 501_200630_Nr3_Iranga.pdf	472 KB	2020-07-10 09:22
IKI Raseiniai 501_200630_Nr3_Išklotinė.pdf	161 KB	2020-07-10 09:22
IKI Raseiniai 501_200630_Nr3_IT.pdf	588 KB	2020-07-10 09:22
IKI Raseiniai 501_200630_Nr3_Pertvaros.pdf	383 KB	2020-07-10 09:22
IKI Raseiniai 501_200630_Nr3_Technologija.pdf	472 KB	2020-07-10 09:22
IKI Raseiniai 501_200630_Nr3_VandNuotVent.pdf	598 KB	2020-07-10 09:22
Pasiūlymo pateikimo, aktavimo forma bendra PVZ.xlsx	62 KB	2020-07-10 09:22
Statybos Standartas 2020 [2020-05].pdf	4,28 MB	2020-07-10 09:22
Susitarimas del partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.docx	33 KB	2020-07-10 09:22
Pagrindinė – informacija apie Ąmonę™.xlsx	23 KB	2020-07-10 09:23

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
IKI Raseiniai parduotuvės remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
IKI Raseiniai parduotuvės remonto darbai	ŠVOK		1,00	
IKI Raseiniai parduotuvės remonto darbai	Silpnos srovės		1,00	
IKI Raseiniai parduotuvės remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne
	<p><b>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą "Pagrindinė informacija apie įmonę".</b></p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p><b>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</b></p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company", it is not required to re- submit.</p>	



2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne
	<p>1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Statybų projektų vadovas Žygimantas Visockas, tel. +370 640 65456, e-mail: <a href="mailto:zygimantas.visockas@iki.lt">zygimantas.visockas@iki.lt</a></p> <p>5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p>	
3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. [info@iki.lt](mailto:info@iki.lt). Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu [asmensduomenys@iki.lt](mailto:asmensduomenys@iki.lt).

Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Mercell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.

#### **1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?**

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas.

Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

#### **2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?**

Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos.

Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.

#### **3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?**

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: [asmensduomenys@iki.lt](mailto:asmensduomenys@iki.lt). Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

#### **4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?**

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [ada@ada.lt](mailto:ada@ada.lt).