

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

2021 m.

UŽSAKOVAS

R. G.

ADRESAS

KRANTO 20-OJI G. 22A, KAUNAS

OBJEKTAS

*DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO KRANTO
20-OJI G. 22A, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS.*

DALIS

BD, SP, SA

STADIJA

PP

LAIDA

0

STATYBOS RŪŠIS

NAUJO STATINIO STATYBA

KATEGORIJA

NEYPATINGAS

**PROJEKTO
NUMERIS**

TZ-21-18

PROJEKTUOTOJAS

*TADAS ŽIBAS
Indv. Veikl. Paž. Nr.312946*

P. V.

TOMAS ŽIBAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Projekto numeris: TZ-21-18

Projekto pavadinimas: DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO KRANTO 20-OJI G. 22A, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS.

Statybos adresas: KRANTO 20-OJI G. 22A, KAUNAS

Statybos rūšis: NAUJA STATYBA

Statinio kategorija: NEYPATINGAS

Eil.nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS. SKLYPAS				
1.	Sklypo plotas	m ²	476	
2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	39,9	
3.	Sklypo užstatymo tankis	%	29,8	
4.	Sklypo apželdintas plotas	%	38,40	
5.	Sklypo kietos dangos	m ²	150	II grupės nesudėtingasis statinys.
6.	Automobilių vietų skaičius	vnt	4	
II SKYRIUS. PASTATAS				
PROJEKTUOJAMAS DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS		vnt	1	
1.	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		gyvenamosios paskirties (dviejų butų (namas) pastatas	neypatingasis statinys
2.	Pastato bendrasis plotas.*	m ²	190,26	
3.	Pastato naudingasis plotas. *	m ²	190,26	
4.	Pastato tūris.*	m ³	1070	
5.	Pastato užimamas žemės plotas*	m ²	142	
6.	Aukštų skaičius.	vnt.	2	
7.	Pastato aukštis. *	m	7.30	
8.	Butų skaičius (gyvenamajame name)	vnt.	2	
9.	Energinio naudingumo klasė		A++	
10.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
11.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas Tomas Žibas,

kv.at.nr. A1933, 2018-12

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

TECHNINIO PROJEKTO DALIŲ SUDĖTIS

BENDROJI DALIS (BD)

- 1.1. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
- 1.2. Bendrasis aiškinamasis raštas
- 1.3. Bendroji techninė specifikacija
- 1.4. Priedai
 - ESO sąlygos
 - VN sąlygos
 - Statytojo nuosavybės dokumentai
 - Statytojo projektavimo užduotis

SKLYPO PLANAS (SP)

- 1.5. Aiškinamasis raštas
- 1.6. Brėžiniai

STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA)

- 1.7. Aiškinamasis raštas
- 1.8. Techninės specifikacijos
- 1.10. Brėžiniai

STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK)

- 1.11. Žiūrėti statinio konstrukcijų dalyje

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI (VN)

- 1.12. Žiūrėti vandentiekio ir ūkio buities tinklų dalyje

ENERGINIO MODELIAVIMO DALIS (ENM)

- 1.13. Žiūrėti vandentiekio ir ūkio buities tinklų dalyje

LAUKO ELEKTROS TINKLAI (E)

- 1.14. Žiūrėti lauko elektros tinklų dalyje

P.V. TOMAS ŽIBAS

BENDROJI DALIS (BD)

1.1. Bendrasis aiškinamasis raštas

Pavadinimas – Dvibučio gyvenamojo namo Kranto 20-oji g. 22A, Kaune, statybos projektas.

Statybos rūšis – Naujo statinio statyba.

Statytojas – R. G.

Statinio kategorija – neypatingas.

Statinio paskirtis – gyvenamoji.

Projekto rengimo pagrindas:

- ESO sąlygos
- VN sąlygos
- Statytojo nuosavybės dokumentai
- Statytojo projektavimo užduotis

1.1.1. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Projektuojamas naujas dvibutis gyvenamasis namas adresu Kranto 20-oji g. 22A, Kaunas. Sklypo reljefas lygus, paliekamas esamas. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Kranto 20-oji gatvės. Naujas statinys projektuojamas centrinėje sklypo dalyje. Sklypas, sklypo ribose aptveriamas metaline, segmentine, azūrine, h-1.6 m. aukščio tvora.

1.1.2. Projektuojamų statinių sąrašas

Projektuojamas vienas naujas dvibutis gyvenamasis namas.

1.1.3. Inžinerinių tinklų aprašymas

Elektros tiekimo tinklas – projektuojamas. Žiūrėti lauko elektros tinklų projekto dalyje.

Lauko buitinių nuotekų tinklas – projektuojamas. Žiūrėti LVN projekto dalyje.

Vandentiekio tinklas – projektuojamas. Žiūrėti LVN projekto dalyje.

1.1.4. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas

Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Kranto 20-oji gatvės.

1.1.5. Trumpas statinio konstrukcijų apibūdinimas

Pastatas projektuojamas dviejų aukštų, sutabdinto stogo. Sienos projektuojamos blokelių mūro, pamatai – gelžbetoniniai, poliniai. Pastatų apdaila – apdailinis tinkas.

1.1.6. Statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms

Statybos darbai neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neturės.

1.1.7. Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo

Sklypi, sklypų ribose aptveriami metaline, segmentine, azūrine, h-1.6 m. aukščio tvora.

Įrengiama signalizacija.

Išorės durys – sustiprintos konstrukcijos.

Patikimi durų užraktai.

1.1.8. Gaisrinės saugos reikalavimai

Projektuojamas statinys yra, pagal PAGD įsakymą Nr.1-338 2010.12.07. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.“, priskiriamas P.1. funkciniai grupei ir yra II atsparumo ugniai laipsnio. Naudojamų statybos medžiagų degumo klasė turi atitikti:

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumo ugniai laipsniai:

- gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos – REI 60

- laikančiosios konstrukcijos – R 45 (laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai)
- sienos laikančios vidinės – EI 15
- lauko siena – EI 15 (lauko sienų laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai, apdailai ir apšiltinimui – ne žemesnės kaip D-s2, d1 degumo klasės statybos produktai)
- aukštų, pastogės patalpų, rūšio perdangos – REI 20 (konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai)
- stogai – REI 20 (stogų laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktai)

Jeigu pastatuose įrengiamos katilinės, jos nuo kitų patalpų turi būti atskiriamos II tipo priešgaisrinėmis perdangomis (REI 60) bei I tipo priešgaisrinėmis pertvaromis (REI 60), įrengiant jose angų užpildus, kurie turi atitikti šiuos atsparumo ugniai reikalavimus:

- Durys, vartai, liukai - EW 60-C5
- Angų siūlių sandarinimo priemonės – EI 60
- Inžinerinių tinklų, kanalų ir šachtų - EI 60
- Langai – EW 60
- Gridų statybos produktų degumo klasė - A2_{FL}-s1

Gaisrinių skyrių atskyrimo konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

Pastatų šilumos punktai įrengiami pagal šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių reikalavimus. Šildymo sistemų priešgaisriniai reikalavimai užtikrinami priklausomai nuo to, kokie šilumos gamybos įrenginiai naudojami pastate, vadovaujantis STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ ir STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.

Dūmtraukiai įrengiami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija arba turi būti pilnavidurių plytų. Mūriui turi būti naudojami karščiui atsparūs skiediniai. Dūmtraukio sienelės storis – ne mažesnis kaip 120 mm.

Pilnavidurių plytų, išskyrus molio, dūmtraukiuose privaloma įrengti idėklus (pamušalus), apsaugančius juos nuo ardančių dervų ir rūgščių kondensatų poveikio, atitinkančius darniųjų standartų reikalavimus (PAGD sakymas Nr. 1-264 2010.12.07 „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės“). Metalinių idėklų segmentai turi būti sujungiami nerūdijančio plieno kniedėmis ar specialiais užraktais.

Metalinius dūmtraukius draudžiama įrengti vienasienius, neizuoliuotus.

Turi būti numatyta galimybė dūmtraukius ir ilgesnius kaip 1000mm jungiamuosius dūmtakius valyti, tam tikslui įrengiant valymo ir apžiūros angas. Pravalos durelės turi būti sandarios, iš karščiui atsparių, ne žemesnių kaip A1 degumo klasės statybos produktų.

Jungiamieji dūmtraukio vamzdžiai turi sudaryti vertikalia kryptimi ne didesnę kaip 90° kampą. Jungiamieji dūmtraukio vamzdžiai turi atitikti (PAGD sakymas Nr. 1-264 2010.12.07 „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės“) 25 punkto reikalavimus arba jų sienelės turi būti:

- pilnavidurių molio plytų – ne plonesnės kaip 120mm;
- karščiui atsparaus betono – ne plonesnės kaip 4mm;
- daugiasluoksnio lanksčiojo metalo – pagamintos iš ne žemesnio kaip L50 medžiagos tipo, ne plonesnės kaip 0,1mm storio.

Jungiamojo dūmtraukio skerspjuvis turi būti ne mažesnis kaip šildymo įrenginio, prie kurio jungiamas, angos skerspjuvis.

Mūrinių dūmtraukių viršų reikia apsaugoti nuo kritulių.

Atsumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A20-s1, d0, ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip D_{fl} degumo klasės grindų dangas) turi būti ne mažesnis kaip:

-250mm;

-150mm – iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį apsaugotų A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/mK.

Tarpą tarp dūmtraukio (kamino) ir degios arba sunkiai degios stogo konstrukcijos reikia uždengti nedegia stogo danga.

Medinės konstrukcijos turi būti padengtos ugniai atspariomis priemonėmis (antipirenais). Patalpose, kur yra šildymo, kūrenimo įranga, sienos, lubos ir grindys turi būti iš nedegių medžiagų (A1 klasės).

Žaibolaidis gali būti įrengtas ant statinio, gali būti izoliuotas nuo jo arba stovėti atskirai. Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti:

- jei statinio stogas yra iš $B_{ROOF}(t1)$ degumo klasės stogo dangos – tiesiogiai ant stogo paviršiaus;
- jei stogas yra iš $F_{ROOF}(t1)$ degumo klasės stogo dangos – ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. Šiaudiniams stogams šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
- Žaibo ėmiklių išdėstymas laikomas tinkamu, jeigu norimas apsaugoti objektas visiškai patenka į žaibo ėmiklių apsaugos zoną. Žaibosauga atliekama remiantis šiais teisinais reikalavimais: STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.“.

Mažiausias leistinas priešgaisrinis atstumas tarp pastatų turi būti ne mažesnis kaip 8m. Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose, gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija tos pačios paskirties pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Neužstatytas žemės plotas tarp pastatų skaičiuojamas nuo pastato iki gretimo pastato norminiu atstumu nutolusių tolimiausių vietų (neužstatytas žemės plotas). PAGD įsakyme Nr.1-338, 2010.12.07. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.“.

Lauko gesinimui vanduo numatomas imti šalia esančių tvenkinių, esančių už 180m.

Pirminės gesinimo priemonės turi būti numatytos ir išdėstytos pagal „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ (PAGD įsakymas Nr. 1-223 2010.07.27) VIII skyrių ir 5 priedą. Šiuo atveju bute turi būti numatyti 2 gesintuvai 4kg/l.

Lauko gesinimui vanduo numatomas imti iš esamo priešgaisrinio hidranto, esančio už 15 m.

1.1.9. Statybinių ir buitinių atliekų tvarkymas

Statybos metu statybinės medžiagos sandėliuojamos sklypo ribose netoli pastato. Medžiagų krovimo transportas netrukdytų veiklai teritorijoje. Statybinis laužas ir atliekos bus kraunama tam skirtoje sklypo vietoje į krūvas ir konteineriuose bei išvežama į sąvartas.

Statybos metu susidariusios betono, plytų nuolaužos susmulkinamos gali būti panaudojamos sklypo dangų pagrindų įrengimui. Kitos atliekos (padėklai, tara, statybinės šiukšlės ir kt.) nustatyta tvarka išvežamos į sąvartyną.

Statybinių atliekų išvežimą informantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Pabaigus statybos darbus, zoną už šaligatvių bei važiuojamosios dalies numatyta sutvarkyti užpilant augaliniu gruntu ir užsėjant žole.

Susidariusių atliekų kiekiai:

Techno- loginis procesas	Atliekos						Atliekų saugojimas		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	kiekis,		agregatinių būvis (kietas, skystas, pastos)	kodas pagal atliekų sąrašą	pavojingumas	laikymo sąlygos	didžiausias kiekis	
		t/d kg/parą	t/metus						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mišrios statybinės atliekos	-	iki 1.5t	K	17 09 04	Nepavojingos	Konteineryje	-	Pagal sutartį į sąvartyną

Buitinės atliekos kaupiamos buitinių atliekų konteineriuose ir pagal grafiką jos turi būti išvežamos į sąvartyną pagal sutartį su atliekas tvarkančia organizacija.

1.1.10. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas

LR įstatymai:

- LR Statybos įstatymas.
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
- LR Žemės įstatymas.
- LR Teritorijų planavimo įstatymas.
- LR atliekų tvarkymo įstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
- STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
- STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai

- STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
- STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.
- STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
- STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
- STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
- STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
- STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
- STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.
- STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
- STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:

- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
- Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės.
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės.
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07.
- HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.
- HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje"
- HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“
- LST 1516:2015. Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

P.V. TOMAS ŽIBAS

1.2. Bendroji techninė specifikacija

1.2.1. Projektas rengiamas vadovaujantis:

- Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

- Privalomaisiais dokumentais;

Projektavimo darbų rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu): Projektavimo darbų rangos sutartis gali būti sudaroma viena abiem etapams (Techniniam projektui ir Darbo projektui, Techniniam darbo projektui, Supaprastintam projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projektavimo etapui (Techniniam projektui, Darbo projektui).

- Šiomis nuostatomis:

jeigu rengiant Projektą nėra galimybės įgyvendinti normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų kai kurių nuostatų, Projekte turi būti numatytos atitinkamos kompensacinės techninės priemonės šiems trūkumams kompensuoti. Projektuotojas kartu su Statytoju iki statybos leidimo gavimo turi raštu pateikti institucijoms, patvirtinusioms šiuos normatyvinius dokumentus, Projekto sprendinius, nurodydami minėtas kompensacines technines priemones, ir per 7 dienas gauti šių institucijų raštišką pritarimą (arba motyvuotą nepritaramą) jas vykdyti;

pakeitus normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam Projektui galioja šiais atvejais:

jei jos įsigaliojo iki statinio projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo dienos, o tuo atveju, kai šis sąvadas neprivalomas – iki projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dienos, su sąlyga, kad abiem atvejais normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip;

Statytojo pageidavimu, jei jis papildė Techninę užduotį, projektavimo darbų rangos sutartį ir nurodė, kad Projektas keičiamas pagal naujus ar pakeistus normatyvinius statybos techninius bei normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus.

1.2.2. Projekto rengėjai. Vadovavimas projektui

Teisę būti Projektuotoju nustato Statybos įstatymas bei normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Techninį projektą rengia Statytojo paskirtas (pasamdytas) Projektuotojas.

Darbo projektą rengia Techninį projektą parengęs Projektuotojas. Jei Darbo projektą rengia kitas Projektuotojas, jis privalo įvykdyti patvirtinto Techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, nurodyti Darbo projekte Projektuotoją, parengusį Techninį projektą. Darbo projekto Projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę bei jų atitikimą Techninio projekto sprendiniams.

Projekto vadovas gali būti skiriamas (samdomas) vadovauti tik tokiems Projektams, kurie atitinka jo kvalifikaciją.

Projekto dalių rengimui vadovauja Projekto dalių vadovai, turintys tam reikiamą kvalifikaciją. Atskiro statinio Projekto dalies rengimui vadovauja vienas Projekto dalies vadovas. Projektuojant statinių grupę, gali būti atskirų statinių Projekto dalių vadovai. Tuo atveju, kai Projektą sudaro tik viena Projekto dalis, kurios pagrindu rengiamas Projektas, Projekto dalies vadovas kartu yra Projekto vadovas.

1.2.3. Statybos darbai

Statytojas turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą – rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų atliekant rangos, dalį – ūkio būdu), statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Būti rangovu turi teisę:

- Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis;
- fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą;
- užsienio valstybės įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas turi teisę pasirinkti rangovus, statinio statybos valdytojus bei tiekėjus savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jei teisės aktai nenumato kitaip);

Jei statybos darbai vykdomi rangos būdu, statytojas ir rangovas sudaro statybos rangos sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Jeigu statyba vykdoma ūkio būdu, statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus bei įrenginius. Jei statytojas vykdo statybą ūkio būdu, jam tenka visos Statybos įstatymo, kitų įstatymų, poįstatyminių aktų ir statybos techninių reglamentų nustatytos rangovo pareigos, teisės ir atsakomybė. Šiuo atveju, kai statytojas yra fizinis asmuo (turintis statybos, architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą) ir stato nesudėtingą statinį savo ar savo šeimos narių reikmėms, patentas neprivalomas.

Statytojo ir rangovo pareigos bei teisės nustato Statybos įstatymas, Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai.

1.2.4. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas nustatytąją tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: statybos leidimą, nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą.

Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo, projektuotojo ir rangovo suderintą kalendorinį grafiką;

Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais.

Projektavimo sąlygų sąvadą, sąlygų laikiniams (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. kopijas (jei jų nėra statinio projekte);

Statybos darbų žurnalą.

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti, iškviešti minėtus objektus naudojančių subjektų atstovus.

1.2.5. Privalomieji statybos darbų dokumentai

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: statinio projektą, arba pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą; įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, įmonės patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

Statybos darbų žurnalo pavyzdį ir žurnalo pildymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija [4.6].

1.2.6. Statybos darbų eiga

Statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus. Statinys (jo dalis) turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą): vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus; vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai statytojas patvirtina nustatyta tvarka sudarytos komisijos statinio pripažinto tinkamu naudoti aktą.

Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę bet kuris statybos valstybinę priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas STR 1.09.06:2002 nustatyta tvarka (nurodydamas statybos ar griovimo sustabdymo terminą).

Statinio statybą sustabdęs statybos valstybinę priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas surašo aktą nurodydamas įvykdytų statybos darbų mastą.

1.2.7. Statybos darbų rūšys

Statybos darbai skirstomi:

o bendrieji statybos darbai:

žemės darbai (sklypo reljefo tvarkymas, statinių pamatų duobių, iškasų, tranšėjų inžineriniams tinklams tiesti kasimas ir užpylimas; iškasų kasimas, pylimų supylimas susisiekimo komunikacijoms tiesti; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas, šlaitų tvirtinimas, kasimo ir užpylimo darbai žemės ūkio sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti, jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas, užtvankų supylimas, ir kiti panašaus profilio žemės darbai);

betono, mūro, metalo, medžio, kitų statinio konstrukcijų, elementų montavimo ir statybos darbai, konstrukcijų šiltinimo, pastatų vidaus ir išorės apdailos darbai;

o specialieji statybos darbai:

mechanikos darbai (pastatų ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, šilumos gamyba bei tiekimas, pastatų šildymas ir vėdinimas, pastatų dujų sistemos ir išorės dujotiekio tinklai bei kiti panašaus profilio montavimo darbai);

elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo, apšvietimo valdymo, automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), apsauginės, gaisrinės signalizacijos ir kiti panašaus profilio darbai).

P.V. TOMAS ŽIBAS

SKLYPO PLANAS (SP)

1.3. Aiškinamasis raštas

Pavadinimas – Dvibučio gyvenamojo namo Kranto 20-oji g. 22A, Kaune, statybos projektas.

Statybos rūšis – Naujo statinio statyba.

Statytojas – R. G.

Statinio kategorija – neypatingas.

Statinio paskirtis – gyvenamoji.

Projekto rengimo pagrindas:

- ESO sąlygos
- VN sąlygos
- Statytojo nuosavybės dokumentai
- Statytojo projektavimo užduotis

1.3.1. Sklypo plano sprendiniai

Projektuojamas naujas dvibutis gyvenamasis namas adresu Kranto 20-oji g. 22A, Kaunas. Sklypo reljefas lygus, paliekamas esamas. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Kranto 20-oji gatvės. Naujas statinys projektuojamas centrinėje sklypo dalyje. Sklypas, sklypo ribose aptveriamas metaline, segmentine, ažūrine, h-1.6 m. aukščio tvora.

Sklypuose įrengiami betoninių trinkelų privažiavimai ir praėjimai prie pastatų.

P.V. TOMAS ŽIBAS

ARCHITEKTŪROS DALIS (AS)

1.4. Aiškinamasis raštas

Pavadinimas – Dvibučio gyvenamojo namo Kranto 20-oji g. 22A, Kaune, statybos projektas.

Statybos rūšis – Naujo statinio statyba.

Statytojas – R. G.

Statinio kategorija – neypatingas.

Statinio paskirtis – gyvenamoji.

Projekto rengimo pagrindas:

ESO sąlygos

VN sąlygos

Statytojo nuosavybės dokumentai

Statytojo projektavimo užduotis

1.4.1. Pastato plano ir tūrio sprendiniai, energinis naudingumas

Projektuojamas naujas dvibutis gyvenamasis namas adresu Kranto 20-oji g. 22A, Kaunas. Gyvenamasis namas projektuojamas A++ energinio naudingumo klasės.

Pastatas projektuojamas dviejų aukštų, sutabdinto stogo. Sienos projektuojamos blokelių mūro, pamatai – gelžbetoniniai, poliniai.

Pastato šildymas numatomas grindinis.

Šilumos ir karšto vandens paruošimas – šilumos siurbliu oras-vanduo.

Šilumos siurblių išorinių blokų ekvivalentinis garso slėgio lygis iki 45 dBA.

Pastatų akustinė komforto klasė – C.

1.4.2. Išorinė pastatų apdaila

Fasadai

Apdailinis tinkas.

Cokolis

Cokolio tinkas tipo ATLAS.

Langai

Langai – mediniai arba plastikiniai. Patariama naudoti langus su patalpų vėdinimo reikalavimus atitinkančiomis ventiliacinėmis grotelėmis. Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasei pagal LST 1514:1998 A priedo reikalavimus (35-39dB).

Durys

Standartinės iš katalogo arba pagal individualų projektą. Išorės durys rekomenduojamos sustiprintos konstrukcijos, vidinės – skydinės konstrukcijos.

1.4.3. Vidinė pastato apdaila

Vidinis tinkas

Naudojamas šlapias cemento ir kalkių tinkas arba montuojamos gipskartonio plokštės. Jos klijuojamos specialiais klijais arba tvirtinamos prie sienų ir lubų naudojant metalinius karkasus pagal gamintojo nurodymus. Drėgnose patalpose patariama naudoti drėgmei atsparias gipskartonio plokštes. Sienos – dažymas, vinilinė danga, sanitariniuose mazguose naudojamos glazūruotos arba akmens masės plytelės.

Grindys

Drėgnose patalpose grindys klojamos glazūruotomis neslidžiomis plytelėmis, prieš tai paruošus klojimui pagrindą. Kitose patalpose – parketas, arba laminato plokštės.

Sienų apdaila

Drėgnose patalpose sienas patariam iškloti sienų plytelėmis, arba nudažyti drėgmei atspariais dažais.

1.4.4. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas

Patalpos apšviečiamos natūraliu ir dirbtiniu apšvietimu. Dirbtinis apšvietimas sprendžiamas atskiru elektrotechninės dalies projektu.

1.4.5. Atliekų tvarkymas

Pastate nenumatyti atliekų surinkimo įrenginiai. Atliekų konteineris statomas kieme. Statybinės atliekos objekte tvarkomos vykdant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX – 1004 nustatyta tvarka.

1.4.6. Gaisrinės saugos reikalavimai

Projektuojamas naujas dvibutis gyvenamasis namas yra, pagal PAGD įsakymą Nr.1-338 2010.12.07. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.“, priskiriamas P.1. funkciniai grupei ir yra II atsparumo ugniai laipsnio. Naudojamų statybos medžiagų degumo klasė turi atitikti:

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumo ugniai laipsniai:

- gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos – REI 60
- laikančiosios konstrukcijos – R 45 (laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai)
- sienos laikančios vidinės – EI 15
- lauko siena – EI 15 (lauko sienų laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai, apdailai ir apšiltinimui – ne žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės statybos produktai)
- aukštų, pastogės patalpų, rūšio perdangos – REI 20 (konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai)
- stogai – REI 20 (stogų laikančioms konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai)

Jeigu pastatuose įrengiamos katilinės, jos nuo kitų patalpų turi būti atskiriamos II tipo priešgaisrinėmis perdangomis (REI 60) bei I tipo priešgaisrinėmis pertvaromis (REI 60), įrengiant jose angų užpildus, kurie turi atitikti šiuos atsparumo ugniai reikalavimus:

- Durys, vartai, liukai - EW 60–C5
- Angų siūlių sandarinimo priemonės – EI 60
- Inžinerinių tinklų, kanalų ir šachtų - EI 60
- Langai – EW 60
- Gridų statybos produktų degumo klasė - A2_{FL}–s1

Gaisrinių skyrių atskyrimo konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.

Pastatų šilumos punktai įrengiami pagal šilumos tiekimo tinklą ir šilumos punktų įrengimo taisyklių reikalavimus. Šildymo sistemų priešgaisriniai reikalavimai užtikrinami priklausomai nuo to, kokie šilumos gamybos įrenginiai naudojami pastate, vadovaujantis STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ ir STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.“.

Dūmtraukiai įrengiami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija arba turi būti pilnavidurių plytų. Mūrai turi būti naudojami karščiui atsparūs skiediniai. Dūmtraukio sienelės storis – ne mažesnis kaip 120 mm.

Pilnavidurių plytų, išskyrus molio, dūmtraukiuose privaloma įrengti įdėklus (pamušalus), apsaugančius juos nuo ardančių dervų ir rūgščių kondensatų poveikio, atitinkančius darniųjų standartų reikalavimus (PAGD sakymas Nr. 1-264 2010.12.07 „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės“). Metalinių įdėklų segmentai turi būti sujungiami nerūdijančio plieno kniedėmis ar specialiais užraktais.

Metalinius dūmtraukius draudžiama įrengti vienasienius, neizoliuotus.

Turi būti numatyta galimybė dūmtraukius ir ilgesnius kaip 1000mm jungiamuosius dūmtakius valyti, tam tikslui įrengiant valymo ir apžiūros angas. Pravalos durelės turi būti sandarios, iš karščiui atsparių, ne žemesnių kaip A1 degumo klasės statybos produktų.

Jungiamieji dūmtraukio vamzdžiai turi sudaryti vertikalia kryptimi ne didesnę kaip 90° kampą. Jungiamieji dūmtraukio vamzdžiai turi atitikti (PAGD sakymas Nr. 1-264 2010.12.07 „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės“) 25 punkto reikalavimus arba jų sienelės turi būti:

- pilnavidurių molio plytų – ne plonesnės kaip 120mm;

-karščiui atsparaus betono – ne plonesnės kaip 4mm;
-daugiasluoksnio lanksčiojo metalo – pagamintos iš ne žemesnio kaip L50 medžiagos tipo, ne plonesnės kaip 0,1mm storio.

Jungiamojo dūmtraukio skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip šildymo įrenginio, prie kurio jungiamas, angos skerspjūvis.

Mūrinių dūmtraukių viršų reikia apsaugoti nuo kritulių.

Atsumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A20-s1, d0, ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip D_{fl} degumo klasės grindų dangas) turi būti ne mažesnis kaip:

-250mm;

-150mm – iki žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį apsaugotų A2-s1, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/mK.

Tarpą tarp dūmtraukio (kamino) ir degios arba sunkiai degios stogo konstrukcijos reikia uždengti nedegia stogo danga.

Medinės konstrukcijos turi būti padengtos ugniai atspariomis priemonėmis (antipirenais). Patalpose, kur yra šildymo, kūrenimo įranga, sienos, lubos ir grindys turi būti iš nedegių medžiagų (A1 klasės).

Žaibolaidis gali būti įrengtas ant statinio, gali būti izoliuotas nuo jo arba stovėti atskirai. Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti:

- jei statinio stogas yra iš B_{ROOF} (t1) degumo klasės stogo dangos – tiesiogiai ant stogo paviršiaus;
- jei stogas yra iš F_{ROOF} (t1) degumo klasės stogo dangos – ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. Šiaudiniams stogams šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
- Žaibo ėmiklių išdėstymas laikomas tinkamu, jeigu norimas apsaugoti objektas visiškai patenka į žaibo ėmiklių apsaugos zoną. Žaibosauga atliekama remiantis šiais teisinais reikalavimais: STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.“.

Mažiausias leistinas priešgaisrinis atstumas tarp pastatų turi būti ne mažesnis kaip 8m. Priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, esančių tame pačiame ar skirtinguose sklypuose, gali būti neišlaikomi, kai jų užstatymo plotas, įvertinant ir neužstatytą žemės plotą tarp jų, neviršija tos pačios paskirties pastatams nustatyto gaisrinio skyriaus ploto. Neužstatytas žemės plotas tarp pastatų skaičiuojamas nuo pastato iki gretimo pastato norminiu atstumu nutolusių tolimiausių vietų (neužstatytas žemės plotas). PAGD įsakyme Nr.1-338, 2010.12.07. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.“.

Lauko gesinimui vanduo numatomas imti šalia esančių tvenkinių, esančių už 180m.

Pirminės gesinimo priemonės turi būti numatytos ir išdėstytos pagal „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ (PAGD įsakymas Nr. 1-223 2010.07.27) VIII skyrių ir 5 priedą. Šiuo atveju bute turi būti numatyti 2 gesintuvai 4kg/l.

Lauko gesinimui vanduo numatomas imti iš esamo priešgaisrinio hidranto, esančio už 15 m.

P.V. TOMAS ŽIBAS

1.5. Techninės specifikacijos

1.5.1. Apdailos darbai

Apdailos darbus sudaro pastato išorės ir vidaus paviršių tinkavimas, glaistymas, dažymas, dengimas plytelėmis. Tinkavimo darbai turi būti atliekami esant teigiamai temperatūrai virš +10 °C ir oro drėgnumui virš 60 %.

Santekniniais prietaisais uždengiamu paviršių apdaila turi būti atlikta iš anksto.

Tinkavimo darbai

Paviršių paruošimas

Tinkuojamas paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, jame panaikintos riebalų ir bitumo dėmės, gerai sudrėkintas. Plyšiai užtaisomi. Tinkuojamos metalinės konstrukcijos ir paviršiai, kurie tinkuojami virš 20 mm storio sluoksniu; aptaisomi metaliniu tinklu. Kampai ir briaunos, kur numatoma projektu, formuojamos galvanizuotais metaliniais bortais. Tinkuojami glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami ar kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu 10-15 mm.

Nevienodų medžiagų sandūros, kad neatsirastų plyšiai tinke, uždengiamos tinkleliu, kurio akutės 10x10 arba 30x30 mm.

Medžiagos

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalini arba karjerų, gerai išplautas švarių gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių, kartu paėmus, turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, o molio dalelių atskirai -<0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti.

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams turi būti:

smėlio grūdelių didumas <2 mm;

molingų dalelių kiekis < 15 %;

tirpių sieros junginių kiekis <2 %. Dengiamajam tinko sluoksniui turi būti:

smėlio grūdelių didumas <0,5 mm;

molingų dalelių kiekis <5 %;

tirpių sieros junginių kiekis <2 %. Kalkės turi būti gerai išdegtos: - CO₂ kiekis <6 %;

negesių grūdelių kiekis <11 %;

gesinimo laikas 8-25 minutės.

Tinko skiediniai Tinko sudėtis turi būti dalimis turi būti:

Skiedinio paskirtis	Sudėtis - cementas : kalkės : smėlis
Paruošiamajam ir išlyginamajam sluoksniams	1:4:12
Dengiamajam sluoksniui	1:1:2-4

Techniniai reikalavimai skiediniams

Techniniai reikalavimai skiediniams	Leistini ribiniai nuokrypiai mm	Kontrolės metodai
Paruošiamajam sluoksniui skirti skiediniai, negali turėti nuosėdų ant tinklo su akutėmis 2,5 mm	-	Periodiniai matavimai
Dengiamajam sluoksniui skirti skiediniai, negali turėti nuosėdų ant tinklo su akutėmis 2 mm	-	Periodiniai matavimai
Skiedinio išsisluoksniavimas turi būti mažiau 15%	-	Laboratorijoje
Skiedinio sukibimo stiprumas, Mpa: vidaus darbams - >01	10%	3 matavimai 50-70 m2
Vandens išlaikymas - >90 %	-	-
Dengiamojo sluoksniu užpildų stambumas, mm: marmuro, granito, stambaus smėlio grūdėliai - 2; kvarcinio smėlio grūdėliai - 0,5; marmuro miltų - 0,25	+3,0 mm +1,5 mm -f 0,25 mm	Periodiniai matavimai
Glaisto sukibimo stiprumas, Mpa: po 24 vai. ->0,1; po 72 vai. - >0,2		Periodiniai matavimai

Reikalavimai tinkavimo darbams

Techniniai reikalavimai sluoksniams	Kontrolės metodai
Leistinas tinko storis - iki 20 mm; Leistinas kiekvieno sluoksniu storis daugiasluoksniui tinkui: mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksniu - iki 5 mm;	5 matavimai 70-100 m2 ploto paviršiui arba 1 mažesnio ploto patalpai

-kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7 mm	
---	--

Tinko skiedinys turi būti maišomas nedideliais kiekiais ir nedelsiant sunaudojamas.

Tinkuojami paviršiai turi būti pilnai padengti tinko sluoksniu, lygūs, be jokių įtrūkimų. Bet kokie tinkavimo defektai turi būti tuojau pat pašalinami.

Užbaigus tinkavimo darbus, patalpos ir teritorija sutvarkomi, pašalinant medžiagų atliekas ir šiukšles.

Tinkavimas pagerintu būdu

Visi tinkuoti paviršiai tinkuojami pagerintu tinku. Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, du išlyginamieji ir dengiamasis sluoksniai. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad pamošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su tinkuojamu paviršiumi, todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis neturi viršyti 20 mm.

Leistini nukrypimai tinkuotiems paviršiams

Nukrypimo pavadinimas	Leistini ribiniai nukrypimai, mm	Kontrolės metodai
Nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: vieno metro ruože visam patalpos aukščiui	1 5	matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus plote arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai
Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo projekcinio	5	matavimai lekalu 5(K70 m2 paviršiaus plote arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai
Angokraščių, piliastų, stulpų, kampų, įdubimų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: vieno metro ruože vienam elementui	1 3	Kiekvieno elemento matavimai kontroline liniuote
Tinkuoto angokraščio pločio nukrypimas nuo projekcinio	<2	Kiekvieno angokraščio matavimai
Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas	<8%	Matuojama 3 kartus paviršiaus 10 m2 plote

Tinkavimas žiemos metu

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė nei 8 °C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 5 °C, tinkavimo darbai nevykdomi. Tinkuojami vidiniai paviršiai turi būti atšilę ne mažiau kaip per pusę sienos storio. Patalpose 5 paras prieš tinkuojant turi būti palaikoma tolygi 8 °C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %.

1.5.2. Dažymo darbai

Bendrieji reikalavimai

Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi.

Dažant žiemą, patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 8 °C, o santykinė oro drėgmė - ne didesnė kaip 70 %. Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje nuo grindų. Visą laiką turi veikti šildymo bei vėdinimo sistema.

Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame sienos ar lubų plote. Paviršiai turi būti gerai išdžiūvę - ne daugiau 8 % drėgmės. Kalkių - smėlio tinkas normalioj: (18-20 °C) temperatūroje taip išdžiūsta tik per 20-30 parų, cemento - kalkių arba gipso - kalkių - 15-20 parų. Tik kalkiniais dažais leidžiama dažyti drėgnesnius paviršius.

Dažomų betoninių ir gelžbetoninių paviršių drėgnumas - ne daugiau 4-6 %.

Medžio gaminių paviršiai turi būti lygūs, be atplaišų, įskilimų ar judančių šakų. Medienos drėgnumas neturi viršyti 12 %. Langai turi būti įstiklinti, kad dažant nebūtų skersvėjo ir būtų galima palaikyti vienodą patalpų temperatūrą.

Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai išdžiovinti.

Naujų tinkuotų paviršių paruošimas dažymui

Tinko valymas. Nuo tinko paviršiaus turi būti nuvalytas smėlis, tinko skretenos.

Plyšių praraižymas. Siaurus tinko įtrūkimus glaistyklės kampu arba specialiu peiliu reikia praraižyti giliau, nes smulkūs tinko plyšeliai neužsidengia nei gruntuojant, nei glaistant, o vėliau jie dažytame paviršiuje išryškėja siūlėmis arba gyslomis. ' ;

Gruntavimas. Nugruntuojamas visas tinko paviršius, kad užsipildytų tinko poros ir vienodai susigertų dažai, nebūtų dėmių ir atspalvių. Gruntai turi būti parinkti pagal dažų rūšį.

Plyšių užtaisymas, glaistymas. Praraižytieji arba esami nedideli plyšiai ar kiti nelygumai užtaisomi, gruntuotam paviršiui išdžiūvus. Didesni plyšiai sudrėkinami ir užtaisomi dar prieš gruntuojant. Užtaisytos vietos svidinamos. Nuo paviršių nuvalomos dulkės.

Gelžbetoninių paviršių paruošimas dažymui

Stambesni plyšiai, duobutės užtaisomi skiediniu, paviršius glaistomas ištisai. Nuglaistytas paviršius gruntuojamas ir dažomas.

Medinių paviršių paruošimas dažymui

Iš medžio paviršiaus pašalinamos silpnai besilaikančios šakos ir smalingi tarpeliai, skylės užtaisos mediniais kamščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.

Dažymas akrilinais dažais

Paviršių paruošimas. Darbų eiliškumas: valymas, plyšių rievėjimas, išlyginimas, pirminis gruntavimas, dalinis glaistymas, užglaistytų vietų šlifavimas, pirminis ištisinis glaistymas, svidinimas, antrasis glaistymas, svidinimas, antrasis gruntavimas, trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu), dažymas.

Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievojami ir užtaisomi alebastru. Svarūs ir lygūs paviršiai gruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi, nugruntuojamos užglaistytos vietos. Gruntui išdžiūvus užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvus vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai gruntuojami ir fleicuojami, o išdžiūvę vėl šlifuojami. Taip paruošti paviršiai dažomi vieną kartą akrilinais dažais ir fleicuojami. Išdžiūvę paviršiai šlifuojami ir antrą kartą dažomi.

Medienos gaminiai dengiami skaidriu vandeniniu spalvotu antiseptiku pagal gamintojo rekomendacijas. Po padengimo turi matytis medžio faktūra. Spalva pateikiama interjero brėžiniuose.

Medžiagos. Gruntinis, išlyginamasis ir apdailinis dažų sluoksniai turi būti to paties gamintojo ir skirtos tam pačiam dažymo tipui. Medžiagos į statybos vietą teikiamos paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija: gamintojo rekvizitai, medžiagos pavadinimas ir savybės, pritaikymo sritys, reikalavimai paviršiams, skiediklio tipai, dažymo būdai, darbo saugumo reikalavimai, spalvos nuoroda pagal Europos standartus, siuntos numeris, pagaminimo data, sunaudojimo terminas.

Kokybės reikalavimai

Vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi būti visiškai lygūs; neturi būti dėmių, ruožų, nutekėjimų, aptaškymų, plaukų iš teptuko, tepimosi ir vietinių iškrypimų, išsiskiriančių iš bendro fono.

Aliejiniais, emaliniiais dažais dažytas ar lakuotas paviršius turi būti to paties tono, blizgančios ar matinės faktūros; neleistini apatinių sluoksnių persišvietimai, taip pat dėmės, lipnumas, raukšlės nutekėjimai, pralaidos, plėvelės gabaliukai, matomos dažų kruopelės, svidinimo nelygumai ir teptuko brūkšniai.

Vietiniai linijų ir pakraščių kreivumai, susiliečiant dviem spalvomis, labai gero dažymo paviršiuje neleistini, gero - gali būti ne didesni kaip 2 mm, o paprasto - 5 mm.

Atliekant dekoratyvinius darbus, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas gali būti ne didesnis kaip 1 mm per 1 m.

1.5.3. Sienų dengimas plytelėmis

Plytelių klijavimas

Keramikinėms glazūruotoms plytelėms keliami reikalavimai: storis - iki 6 mm ; vandens sugeriamumas - iki 16 %; stiprumas lenkimui - ne mažiau 12 Mpa;

išlinkimas - ne daugiau 0,8 mm;

ant paviršiaus neturi atsirasti mikroįtrūkimų, jas įkaitinus ir atšaldžius.

Plytelės klijuojamos ant paruošto paviršiaus cementiniu skiediniu M 150 arba M 300 (plastiskumas 5-7 cm) arba rišamąja medžiaga pagal gamintojo rekomendacijas. Plytelių dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio, 2-2,5 mm storio. Rekomenduojama naudoti fiksatorius.

Sienų klijavimas keramikinėmis plytelėmis atliekamas įrengus grindų dangas. Prieš dengiant plytelėmis siena sudrėkinama. Plytelės klijuojamos neužpildant siūlių tarp plytelių. Skiedinys turi pilnai užpildyti tarpą taip plytelių ir sienos. Siūlės užpildomos cemento skiediniu M 300 po 1-2 dienų. Į skiedinį dedami spalvoti pigmentai pagal plytelių spalvą. Plytelių spalva ir išdėstymo piešinys nurodomi interjero projekte. Ant drėgmei atsparaus gipso - kartono plokščių pertvarų plytelės klijuojamos naudojant specialias mastikas (klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Dušo patalpose vertikalios ir horizontalios siūlės užtaisomos dvikomponenčiu vandeniui atspariu (hermetiniu) skiediniu. Grindų ir sienų sandūros visu perimetru užsandarinamos hermetiku (makroflex tipo ar kitu).

Plytelių klijavimas žiemos metu

Sienų vidinių paviršių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +8 °C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15 °C. Dvi paras prieš klijuojant plyteles patalpose turi būti palaikoma tolygi +10 °C temperatūra. Sienų drėgnumas neturi viršyti 70 %.

Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolės metodai
Rišamosios medžiagos storis, mm: - iš skiedinio - 7 - iš mastikos - 1	+8 +1	matavimai 70-100 m2 plote, arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai
Padengtam paviršiui: nukrypimai nuo vertikalės 1 m ruože visam aukščiui siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės 1 m ruože	1,5 4 1,5	matavimai 70-100 m2 plote
Siūlių nesutapimas	0,5	T. p.
Paviršiaus nelygumai, matuojant 2 m ilgio kontroline linuote	2	T. p.
Siūlės storio nukrypimai	±0,5	T. p.

1.5.4. Langai

Bendroji dalis

Lango bloką, susidedantį iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija.

Langai pakuojami pagal vartotoja pageidavimą. Langai turi būti apsaugoti nuo drėgmės. Langai turi atitikti Lietuvos standarto LST 1514:1998 reikalavimus. Langų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas:

- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų (varčių), orlaidžių plokštumoje, neturi būti mažesnis kaip:
- langų rėmų (varčių) - 1000 N; orlaidžių - 250 N.
- atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į langų rėmų (varčių) plokštumą, turi būti ne mažesnis kaip: langų rėmų - 200 N.
- uždarymo prietaisų atsparumas statinių apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N;
- langai turi būti nepralaidūs vandeniui;
- šviesos pralaidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0.52. Parinkti langų tipai turi būti suderinti su architektu.

Plastikinių rėmų langai

Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip 3000 N. Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė armatūra, ji turi būti atspari korozijai.

Stiklas

Stiklo storis - 4 mm. Stiklas turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygūs. Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: skaidrumas >089; atsparumas lenkimui >300 kg/cm². Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.

Stiklo paketai

Stiklo paketai turi būti geros kokybės. Stiklo reikalavimai nurodyti aprašyme "stiklas". Vienkameriniai paketai - 20 mm storio su 12 mm storio oro tarpu. Stiklams sujungti naudojami 12 mm

storio (priklausomai nuo paketo tipo) aliumininis rėmelis bei sandarinimo mastika. Aliumininis rėmelis turi būti užpildytas drėgmės sugėrėju. Vienkamerinio paketo šilumos perdavimo koeficientas turi užtikrinti lango šilumos perdavimo koeficientą ne didesnę kaip $2,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Stiklo paketams sandarinti turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažesnis kaip 25 metai.

Langų furnitūra

Langai turi būti su cilindriniais emaliuotais vyliais ir emaliuotomis rankenėlėmis. Leistini langų surenkamų elementų nuokrypiai:

Matuojamieji gaminio parametrai	Vardinių matmenų intervalai, mm	Gaminių vardinių matmenų nuokrypiai, mm
1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys	Iki 630 per 630 iki 1600 per 1600	+1,0 +1,5 +2,0
2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys	Iki 630 per 630 iki 1600 per 1600	-1,0 -1,5 -2,0
3. Išoriniai staktų matmenys	Iki 1000 per 1000 iki 2000 per 2000	±2,0 ±3,0 ±5,0
4. Langų plokštumas ir tiesumas	Iki 1000 per 1000 iki 1600 per 1600	±1,5 ±2,5
5. Langų elementų įstrižainių skirtumas	Iki 1000 per 1000 iki 1600 per 1600	±2,0 ±3,0 ±4,0

Langų montavimas

Langų blokai turi būti įrengiami, įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir horizontale.

Varstant langus, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Langai turi būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip dviejose kiekvieno šono vietose, o jų blokai turi nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais.

Plyšiai tarp blokų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami.

Langų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines.

Tarpai tarp langų rėmų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.

Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.

Rengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, grublėtų paviršių.

Langai turi būti nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.

Leistini langų įrengimo nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas	Leistinas nuokrypis, mm
Langų blokų nuokrypis nuo vertikalės Apvadų nuokrypis nuo vertikalės Gaminių nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose	2

Palangės

Vidinės palangės turi būti iš medžio drožlių plokštės, padengtos aukšto slėgio laminatu. Laminato spalva analogiška vidaus apdailos laminuoti plokštei.

Palangės su užapvalintomis briaunomis. Plokštės storis — 24 mm, plotis - 300 mm. Palangių viršus atsparus drėgmei.

Palangės montuojamos tiesiai ant mūro su 1% nuolydžiu į patalpos vidų, plyšius užglaistant specialia sandarinimo mase. Palangių išorinis kraštas tvirtinamas prie laikiklių, padarytų iš metalinių kampuočių 63x40x4 mm. Laikikliai prie sienos prišaudomi 2 mūrvinėmis. Palangė prie laikiklio prisukama 2 medsriegiais. Laikikliai nugaruntuojami ir nudažomi sienų spalvos dažais metalui.

Išorės palangės - iš plastifikuotos skardos. Spalva atitinka stogo dangos spalvai.

1.5.5. Durys

Bendroji dalis

Durų blokai, susidedantys iš staktos ir varčios, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas su atitikties deklaracija ir sertifikatu.

Lauko durų blokai turi atitikti šias pagrindines charakteristikas:

Medinės lauko durys

Durų varčia - akлина, iš klijuotos spygliuočių medienos, su šiltinančiu užpildu.

Staktos iš klijuotos spygliuočių medienos, impregnuotos ir antiseptikuotos spalvotu antiseptiku, priderinant prie vidaus ir lauko apdailos.

Medienos drėgnumas neturi viršyti 12 %.

Durų garso izoliacija turi būti daugiau 28 dB.

Varčios apačia aptaisoma 25 cm pločio, 1 mm storio nerūdijančios skardos juosta ar kita smūgiams ir braižymui atsparia medžiaga.

Lauko durys atvežamos į statybos vietą su impregnuotų ir antiseptikuotų apvadų komplektu. Papildomi apvadais antiseptikuojami ir lakuojami tokia pat spalva, kaip ir durys.

Durys turi būti su spyňa ir automatinio uždarymo mechanizmu.

Medinės vidaus durys

Staktos iš spygliuočių medienos masyvo, >90 mm pločio. Vandens sugeriamumas per 24 vai. - mažiau 7 %. Varčios - skydinės konstrukcijos, aklinos arba įstiklintos (priklausomai nuo patalpa paskirties) Aklinių varčių karkasas pilnai užpildytas mediena. Durų paviršiaus apdaila visiškai baigta arba paviršius paruoštas paskutiniam dengiamajam sluoksniui uždėti (lakavimui matiniu laku). Durų vyriai simetriški. Prie staktos pritvirtinti dviejose vietose. Užraktas cilindrinis, įleistas. Apvadais mediniai (plotis 3(K50 mm, storis 13 mm), lygūs, be figūrinio firezavimo. Furnitūra iš balto metalo. Furnitūros tipą derinti su projekto architektu.

Stiklas

Stiklo storis - 4 mm. Stiklas turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų, būti visiškai lygūs. Naudojamas skaidrus lakštinis stiklas: - skaidrumas >089; atsparumas lenkimui >300 kg/cm²;

Stiklo lakštų matmenys turi tiksliai atitikti angų matmenis.

Stiklo paketai


Stiklo paketai turi būti geros kokybės. Stiklo reikalavimai nurodyti aprašyme "stiklas". Vienkameriniai paketai - 20 mm storio su 12 mm storio oro tarpu. Stiklams sujungti naudojami 12 mift stofio (priklausomai nuo paketo tipo) aliumininis rėmelis bei sandarinimo mastika. Aliumininis rėmelis turi būti užpildytas drėgmės sugėrėju.

Stiklo paketams sandarinti turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažesnis kaip 25 metai.

Durų ir vartų montavimas

Durų ir vartų blokai turi būti įmontuojami taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos tiksliai sutaptų su vertikale ir horizontale. Varstant duris ir vartus, jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir bet kuriuo atveju išlaikyti pusiausvyrą. Durys ir vartai turi būti tinkamai įtvirtinti, ne mažiau kaip trijose kiekvieno šono vietose (kamščiai kas 900 mm per durų aukštį), o jų staktos turi nesiliesti su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais. Staktos tvirtinamos į angokraščius įgręžiamais varžtais arba medvaržčiais, įsukamais į medinius įmūrytus kamščius. Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užsandarinti polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Mediniai apvadais antiseptikuojami ir lakuojami. Lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas sandarinimo tarpines. Tarpai tarp durų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. Gaminių apdailos paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, gruoblėtų paviršių. Durys turi būti nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.

P.V. TOMAS ŽIBAS




SUDERINIMO Nr.
KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-94
AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS			
PAVADINIMAS		SIMBOLIS	
ŽEMĖS SKLYPO RIBOS			
PROJEKTUOJAMI STATINIAI			
PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ			
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA			
PROJEKTUOJAMA VEJA			
PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS			
SERVITUTAI			
BENDRIEJI RODIKLIAI			
PAVADINIMAS		MATO VNT.	KIEKIS
1. SKLYPAS			
SKLYPO PLOTAS		m²	476
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS		m²	142
SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS		%	29.8
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS		%	39.9
AUTOMOBILIŲ VIETŲ SKAIČIUS		vnt.	4
SKLYPO APŽELDINTAS PLOTAS		%	38,40
BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA		m²	150
2. DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			
BUTŲ SKAIČIUS		vnt.	2
BENDRAS PLOTAS		m²	190,26
NAUDINGAS PLOTAS		m²	190,26
PASTATO TŪRIS		m³	1070
PASTATO AUKŠTIS		m	7.30
AUKŠTŲ SKAIČIUS		vnt.	2
STATINIO UŽIMAMAS ŽEMĖS PLOTAS		m²	142
PASTATO ATSPARUMAS UGNIAI		Laipsnis	II
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ		Klasė	A++
PASTATO AKUSTINIO KOMFORTO KLASĖ		Klasė	C
KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS			
Taško Nr.	Kodas	X	Y
AŠIŲ SUSIKIRTIMO TAŠKAI			
1	NK	6080576.41	496067.08
2	NK	6080583.46	496071.65
3	NK	6080575.19	496084.40
4	NK	6080568.14	496079.83
PASTATŲ EKSPLIKACIJA:			
1 PROJEKTUOJAMAS DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS		0=30.00	
2 ESAMI KAIMYNINIAI STATINIAI			
PASTABOS			
1. Žemės ir statybos darbus pradėti tik gavus statybos leidimą.			
2. Sklypas (sklypo ribose) aptveriamas h-1.6m. ažūrine tvora.			
3. Statybos metu sugadintas kelio dangas statytojui būtina atstatyti savo lėšomis.			
4. Statybines medžiagas sandėliuoti sklype.			



0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti					
Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)					
Kval. dok. Nr.	Projektuotojas ARCH. TADAS ŽIBAS			Statinio projekto pavadinimas: DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO KRANTO 20-oji G. 22A, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS.			
				Statinio nr. ir pavadinimas: 01 - DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			
	A 1933	P.V.	Tomas Žibas	2021	Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS M 1 : 500		Laida
	003035	P.D.V.	Tadas Žibas	2021			0
				Dokumento žymuo: TZ-21-18-PP-SP-02		Lapas	Lapų
Kalba LT	Statytojas / Užsakovas R. G.					1	1




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpos Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²
DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS		
BUTAS 1 ANTRAS AUKŠTAS		
1-6	Koridorius	2,19
1-7	Koridorius	8,85
1-8	San. mazgas	5,11
1-9	Kambarys	11,02
1-10	Kambarys	15,93
1-11	Sandėliukas	4,35
VISO BENDRAS 1 BUTAS:		95,13
BUTAS 2 ANTRAS AUKŠTAS		
2-6	Koridorius	2,19
2-7	Koridorius	8,85
2-8	San. mazgas	5,11
2-9	Kambarys	11,02
2-10	Kambarys	15,93
2-11	Sandėliukas	4,35
VISO BENDRAS 2 BUTAS:		95,13
VISO BENDRAS:		190,26


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	BLOKELIŲ MŪRAS
	TERMOIZOLIACIJOS SLUOKSNIS / PERTVAROS
	KF STOVAI
	VENTILIACIJOS KANALAI
	VENTILUOJAMOS PATALPOS



PASTABOS	
1.	Pastatai projektuojami "A++" energetinio naudingumo klasės.
2.	Šildymas numatomas - grindinis.
3.	Šilumos paruošimas - šilumos siurbiai oras vanduo.
4.	Šilumos siurblio išorinio bloko ekvivalentinis garso slėgio lygis iki 45 dBA.
5.	Patalpos projektuojamos "C" akustinės komforto klasės.
6.	Langų darbo brėžinius rengia gamintojas.
7.	Visose patalpose ir koridoriuose montuoti priešgaisriniai daviklius.
8.	Visos medinės konstrukcijos dažomos ugniai atspariomis priemonėmis.
9.	Matmenys duoti milimetrais;
10.	Visos naudojamos medžiagos privalo turėti LR galiojančius atitikties sertifikatus;

0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti			
Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)			
Kval. dok. Nr.	Projektuotojas ARCH. TADAS ŽIBAS			Statinio projekto pavadinimas: DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO KRANTO 20-oji G. 22A, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS.	
				Statinio nr. ir pavadinimas: 01 - DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS	
A 1933	P.V.	Tomas Žibas	2021	Dokumento pavadinimas: ANTRO AUKŠTO PLANAS SU BALDAIS M 1 : 100	
003035	P.D.V.	Tadas Žibas	2021		
				Laida	0
Kalba LT	Statytojas / Užsakovas R. G.			Dokumento žymuo: TZ-21-18-PP-SA-02	
				Lapas 1	Lapų 1



PASTABOS		SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI										
1.	Altitudes pasitikslinti statybos metu;		BLOKELIŲ MŪRAS	0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti						
2.	Pastatai projektuojami "A++" energetinio naudingumo klasės.		TERMOIZOLIACIJOS SLUOKSNIS	Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)						
3.	Šildymas numatomas - grindinis.		GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS	Kval. dok. Nr.	Projektuotojas ARCH. TADAS ŽIBAS	Statinio projekto pavadinimas: DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO KRANTO 20-oji G. 22A, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS.						
4.	Šilumos paruošimas - šilumos siurbliai oras vanduo.		ŽVYRO PAGRINDAS			Statinio nr. ir pavadinimas: 01 - DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS						
5.	Šilumos siurblio išorinio bloko ekvivalentinis garso slėgio lygis iki 45 dBA.		GRUNTAS			A 1933	P.V.	Tomas Žibas	2021	Dokumento pavadinimas:		Laida
6.	Patalpos projektuojamos "C" akustinės komforto klasės.					003035	P.D.V.	Tadas Žibas	2021	PJŪVIS A - A M 1 : 50		0
5.	Lietvamzdžiai, apskardinimai - skardiniai (RAL 7024);							Dokumento žymuo:		Lapas		
6.	Stogo danga - prilydoma (2 sluoksniai);							TZ-21-18-PP-SA-06		Lapų		
7.	Visose patalpose ir koridoriuose montuoti priešgaisrinius daviklius.									1		
8.	Visos medinės konstrukcijos dažomos ugniai atspariomis priemonėmis.									1		
9.	Matmenys duoti milimetrais;											
10.	Visos naudojamos medžiagos privalo turėti LR galiojančius atitikties sertifikatus;											



	MEDŽIAGŲ EKSPLIKACIJA:									
		APDAILINIS STRUKTŪRINIS TINKAS (Baumit 0413)	0	2021	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti					
		APDAILINIS STRUKTŪRINIS TINKAS (Baumit 0432)	Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)					
		APASKARDINIMAI (RAL 7024)	Kval. dok. Nr.	Projektuotojas ARCH. TADAS ŽIBAS			Statinio projekto pavadinimas: DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO KRANTO 20-oji G. 22A, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS.			
		LANGŲ RĖMAI (RAL 7024)								
		COKOLIO TINKAS (RAL 7004)					Statinio nr. ir pavadinimas: 01 - DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			
		STIKLAS								
							A 1933	P.V.	Tomas Žibas	2021
			003035	P.D.V.	Tadas Žibas	2021	0			
							Dokumento žymuo: TZ-21-18-PP-SA-07		Lapas	Lapų
			Kalba	Statytojas / Užsakovas R. G.					1	1
		LT								