



Perdangos plotas 184.16 m<sup>2</sup>

Techniniai perdangos duomenys	TERIVA LIGHT-4,0/1
Perdangos ilgiai	1,80 - 7,20 m
Atstumas tarp sijų ašių	45 cm
Antbetonio sluoksnio aukštis	4 cm
Minimali antbetonio klasė	C 25/30
Konstruktinis perdangos aukštis	24cm
Minimalus sijų atrėmimas ant mūro	10 cm
EPS blokelių sąnaudos perdangos 1m <sup>2</sup>	1,6 vnt.
Sijų sąnaudos perdangos 1m <sup>2</sup>	1,67 m
Monolitinio betono C25/30 sąnaudos perdangos 1m <sup>2</sup> , be skirstomųjų briaunų ir vainiko 1 blokelių svoris	0,07m <sup>3</sup> 2 kg
Atsparumas ugniai su 1,5cm storio cemento ir kalkių tinku.	iki 2 val.
Bendroji perdangos apkrova 1m <sup>2</sup>	670kg
Apkrova be pačios konstrukcijos svorio 1m <sup>2</sup>	480 kg
1m <sup>2</sup> perdangos masė	190 kg

- Skirstomoji briauna 2Ø12 ir parėmimo vieta
- Perdangos sija (ašis)
- Perdangos montavimo kryptis
- Armavimo tinklas 15x15, Ø3,5 (Teriva light perdangai)
- Armatūros strypai rišami prie perdangos sijos santvaros dalies (žr. montavimo instrukciją)
- Visų sijų, kurių ilgis ≥ 6,2 m, galų pastiprinimas: 2Ø12, 1-2 m (1,5 m prie sijos, santvaros dalies, 0,5 m inkaruojama i vainiką)

Medžiagų specifikacija		
Pavadinimas	Ilgis, cm	Kiekis, vnt
TERIVA Sija 4,0/1	480	35
TERIVA Sija 4,0/1	440	36
TERIVA Sija 4,0/1	300	1
TERIVA Sija 4,0/1	220	1
Viso sijų:		73
Blokeliai T 600 L/01	100	298
Armatūrinis tinklas Ø 3.5/3.8, 125x215	125x215/1lapas	102 lapai.

**PERDANGOS TERIVA IŠDĖSTYMO PLANAS, 1 ir 2 aukštų perdangos**

Atliko: info@teriva.lt      2024.04.05

Mastelis : 1:100

Priedas prie pasiūlymo Nr. : KP-49

Lapas	1
Laida	0